

# ZT410美国Zebra斑马打印机

产品名称	ZT410美国Zebra斑马打印机
公司名称	深圳市为恩科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:Zebra斑马 型号:ZT410 打印精度:203dpi
公司地址	深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路20号光纤工业小区2栋712（注册地址）
联系电话	0755-82330323 18038083525

## 产品详情

斑马zebra zt410工业级条码打印机、斑马zebra zt420工业级条码打印机，斑马zebra 105sl plus工业级标签条码打印机、斑马zerba zt230工商两用条码打印机。

精心设计的Zebra ZT410标签打印机经久耐用，在各种应用中展示出卓越的性能。借助此标签打印机，能够充分确保您的重要业务高效运营。

ZT410基于Z系列经现场实践验证的卓越可靠性构建而成，而且在打印速度、打印质量和连接选项方面有所增强。ZT410标签打印机具有出色的易用性，它拥有直观的基于图标的LCD图形用户界面，并且易于安装耗材。此外，ZT410条码打印机还包括标准USB、串行、以太网和Bluetooth功能。扩展的RFID功能提供了更强的追踪能力、更深入的可见性和企业洞察力。

ZT410条码打印机标配一系列高级功能，可确保对打印机的投资在现在和未来都能始终满足您的需求。这一系列打印机采用全金属框架和独特的折叠门设计，非常适合在空间有限的环境中使用。

借助Zebra的Link-OS环境——一个将功能强大的多平台软件开发工具包（SDK）与软件应用程序相结合的创新操作系统——可以从世界上任何地方轻松地集成、管理和维护ZT410条码打印机。

斑马Zebra ZT410条码标签打印机特性

打印方法-热转印打印和直热式热敏打印

分辨率：203 dpi/每毫米8点

结构：金属框架和具有超大透明视窗的两折金属介质盖

侧面加载耗材路径可简化介质和碳带的加载 Element Energy Equalizer (E3)确保出色的打印质量 通信- USB 2.0, 高速, RS-232串行, 10/100以太网, 蓝牙2.1, USB (主设备)  
背光多行图形LCD显示屏直观显示菜单, 配有易用小键盘, 确保操作快速轻松 Link-OS  
双色LED指示灯帮助快速识别打印机状态 ENERGY STAR认证

## 斑马Zebra ZT410条码标签打印机参数

分辨率: 203 dpi/每毫米8个点; 300 dpi/每毫米12个点 (可选); 600 dpi/每毫米24个点 (可选) 内存: 256 MB RAM内存, 512 MB闪存 最大打印宽度: 4.09英寸/104毫米 最大打印速度: 14 ips/每秒356毫米  
介质传感器: 双介质传感器-传送式和反射式

### 介质特性

介质卷筒宽度 (标签和底纸): 1.00英寸 (25.4毫米) 至4.50英寸 (114毫米) 撕/切纸器

1.00英寸 (25.4毫米) 至4.25英寸 (108毫米) 剥离/回卷 非连续标签最大长度: 39英寸/991毫米  
打印长度: 203 dpi: 157英寸/3988毫米

300 dpi: 73英寸/1854毫米

600 dpi: 39英寸/991毫米 介质卷最大尺寸: 卷芯外径8.0英寸/203毫米, 内径3英寸/76毫米  
介质厚度: 0.0023英寸/0.058毫米至0.010英寸/0.25毫米 介质类型: 连续纸、模切纸、有凹口的纸、黑标纸

### 碳带特性

外径: 450毫米; 卷芯外径3.2英寸/81.3毫米, 内径1.0英寸/25.4毫米 标准长度: 1476 /450米  
宽度: 2.00英寸/51毫米至4.33英寸/110毫米  
碳带设置: 碳带墨面向外卷绕; 选配的碳带卷轴可用于碳带墨面向内卷绕。

### 环境特性

#### 工作环境

热转印打印: 40至104F/5至40C

直接热敏打印: 32至104F/0至40C 存储/运输环境: -40至140F/-40至60C