

# HDS-B浪涌保护器|浪涌防雷器|厂家供应

产品名称	HDS-B浪涌保护器 浪涌防雷器 厂家供应
公司名称	萍乡华健电力工业有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:华健 型号:HDS-B 产地:萍乡
公司地址	江西萍乡上栗县赤山镇华健工业园
联系电话	18879971199

## 产品详情

HDS-B系列电涌保护器适用于交流50/60Hz、额定电压至380V的IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S,等供电系统，对间接雷电和直接雷电影响或其它瞬时过电压的电涌进行保护，依据IEC61643-1:1998-02标准的第I级电涌保护器。B类电涌保护器。具有共模（MC）和（MD）差模保护方式。

SPD符合GB18802.1/IEC61643-1。

### 安装

安装在LPZOA或LPZOB区与LPZ1区交界处，采用35mm的标准导轨安装，连接铜质多股软线为6-35mm<sup>2</sup>。

通常安装在进线低压主配电柜处。

接地线应采用10mm<sup>2</sup>以上的双色导线，长度不得超过500mm<sup>2</sup>。为了防止电涌保护器失效后影响电网正常运行，联于L线保护器应该串接一个熔断器或断路器（注：依据标准电流In选择）。

### 主要结构

SPD为一端口，防触电保护，户内式固定安装，电压限制型。

SPD内置脱离器，当SPD因过热、击穿失效时，脱离器能自动的将其从电网上脱离，同时给出指示信号。正常工作时可视窗口显示绿色，失效脱离后显示红色。

每线最大放电电流 $I_{max}$ 可达100kA。