PC台湾奇美PC-110

产品名称	PC台湾奇美PC-110
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PC台湾奇美PC-110物性表 型号:PC台湾奇美PC-110最新价格 产地:PC台湾奇美PC-110材质报告
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

品种：PC丨PC-110

生产企业：台湾奇美

规格用途

规格级别	其它 其它 注塑	外
该料用途	婴儿奶瓶、汽车警示灯亮、鼠标、巧克力盛装盒	
备注说明	特性：一般射出成型用	

技术参数

性能项目		试验条件[
基本性能	吸水率	24hr,23°
	熔体流动速率	300°C，1.
物理性能	浊度	3.2mmt

	比重		23/23°C
	全光穿透率		3mmt
机械性能	曲折率		
	弯曲模数		23°C
	压缩强度		
	IZOD缺口冲击强度		1/8"
	弯曲强度		23°C
	洛氏硬度		
	IZOD缺口冲击强度		1/4"
	降伏引张强度		23°C
	延伸率	降伏点	23°C
		破裂点	23°C
电气性能	体积电阻率		
	耐电弧性		
	绝缘破坏强度		1.6mm
	介电损耗		60Hz
	介电常数		60Hz
	介电常数		106Hz
	介电损耗		106Hz
加工性能	成型收缩率		Parallel
	成型收缩率		Across
热性能	热传导系数		

热变形温度	未退火,18.6Kg/c
热变形温度	未退火,4.6Kg/cr
线膨胀系数	40～100°
燃烧性	1/16"
维卡软化点	1Kg,50°C/