

# PC台湾奇美PC-110

产品名称	PC台湾奇美PC-110
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PC台湾奇美PC-110物性表 型号:PC台湾奇美PC-110最新价格 产地:PC台湾奇美PC-110材质报告
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

## 产品详情

品种：PC | PC-110

生产企业：台湾奇美

规格用途

规格级别

其它 其它 注塑

外

该料用途

婴儿奶瓶、汽车警示灯亮、鼠标、巧克力盛装盒

备注说明

特性：一般射出成型用

技术参数

性能项目

试验条件[注

基本性能

吸水率

24hr,23

熔体流动速率

300 , 1.5

物理性能

浊度

3.2mmt

	比重		23/23
	全光穿透率		3mmt
机械性能	曲折率		
	弯曲模数		23
	压缩强度		
	IZOD缺口冲击强度		1/8"
	弯曲强度		23
	洛氏硬度		
	IZOD缺口冲击强度		1/4"
	降伏引张强度		23
	延伸率	降伏点	23
		破裂点	23
电气性能	体积电阻率		
	耐电弧性		
	绝缘破坏强度		1.6mm
	介电损耗		60Hz
	介电常数		60Hz
	介电常数		106Hz
	介电损耗		106Hz
加工性能	成型收缩率		Parallel
	成型收缩率		Across
热性能	热传导系数		

热变形温度	未退火,18.6Kg/cm <sup>2</sup>
热变形温度	未退火,4.6Kg/cm <sup>2</sup>
线膨胀系数	40 ~ 100
燃烧性	1/16"
维卡软化点	1Kg,50