

# 威胜电表DTZ341三相四线国网电表

产品名称	威胜电表DTZ341三相四线国网电表
公司名称	长沙电来乐信息科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:威胜 型号:DTZ341 产地:长沙
公司地址	长沙高新开发区文轩路27号
联系电话	18073715961

## 产品详情

### 威胜电表DTZ341三相四线国网电表

主要功能 宽视角、大屏幕液晶显示，具有丰富的状态指示与汉字辅助提示信息；  
双路RS-485、远红外通讯接口，相互独立。分时计量正向有功电量、反向有功电量、四象限无功电量，支持组合有功及四象限无功任意组合；计量分相的正向有功、反向有功和四象限无功电量；  
分时计量正向有功、反向有功和四象限无功大需量及发生时间；  
多可存储13个月历史电能和需量记录，电量数据支持多一月三次结算；  
大8费率，主备两套费率时间表，时钟双备份自动纠错；双备份数据存储，自动参数纠错；  
可设置6类数据记录负荷曲线，存储容量达到2M字节；  
全面的事件记录种类，具有防窃电开盖检测功能；记录并存储13个月的电压质量统计数据；  
丰富的自检、纠错和报警功能；停电后可通过按钮、手抄器唤醒显示，可远红外抄表；  
10级密码保护，多次密码错误后通讯锁定，支持单级密码闭锁功能；  
AC/DC自适应辅助电源供电，上电后由辅助电源优先供电；  
记录多种冻结数据，形成由事件记录、负荷曲线及冻结数据组成的图形化用电异常分析。

技术参数 技术参数项目项目内容 技术标准GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008、DL/T614-2007 准确度等级有功：0.2S、0.5S级、1级；无功：2级 参比电压 $3 \times 57.7V/100V$ ； $3 \times 100V$ ； $3 \times 220/380V$  电流规格互感器接入式：0.3(1.2)A；1(2)A；1.5(6)A；5(6)A；直通式：5(20)A；10(40)A；15(60)A；20(80)A 工作频率 $(50 \pm 2.5)Hz$  工作电压范围 $0.8U_n \sim 1.2U_n$ ；极限工作电压范围： $0.7U_n \sim 1.3U_n$  辅助电源电压范围 $100 \sim 240V$ （AC/DC自适应） 工作温度 $-25 \sim +60$ ；极限工作温度范围： $-40 \sim +70$  功耗 $< 1.5W$ ；6VA 时钟误差 0.5s/d 通信协议多功能电能表通讯规约DL/T645-2007及其备案文件 外形尺寸长 $\times$ 宽 $\times$ 厚：265mm $\times$ 170mm $\times$ 75mm 净重约2.4kg 频率：50（Hz） 基本电流：1.5（6）（A） 加工定制：否 类型：三相智能电能表 型号：DTZ341 大电流：100（A） 规格：1.5（6） 准确度等级：0.5 参比电压：220（V） 电流倍率：4

