

ABS 德国巴斯夫 HH-106-

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | ABS 德国巴斯夫 HH-106- |
| 公司名称 | 东莞塑运塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 4822:中国总代理商 |
| 公司地址 | 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商 |
| 联系电话 | 15338001126 15338001126 |

产品详情

GP-22主要性能：冲击调节器，改良抗撞击性，良好的流动性，高抗撞击性，耐热性高。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.04 g/cm³吸水率:1.0 %成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:22 ABS

GP-35特性备注：抗冲击，耐热。用途：通信和电器产品。重要参数：熔体流动速率:3.2 g/10min密度:1.04 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.45 %缺口冲击强度:18 ABS

HI-10主要性能：冲击调节器，超高韧性，改良抗撞击性，流动性中等。重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:1.03 g/cm³吸水率:0.3 %拉伸强度:1961 MPa断裂伸长率:30 %弯曲强度:59 MPaABS

HH-106主要性能：冲击调节器，改良抗撞击性，高抗冲，高耐热性。重要参数：熔体流动速率:7 g/10min密度:1.05 g/cm³吸水率:0.3 %拉伸强度:2452 MPa断裂伸长率:25 %弯曲强度:75.5 MPaABS 2802TR特性

备注：透明，冲击调节器，改良抗撞击性。用途：易制医疗仪器。重要参数：熔体流动速率:2.9

g/10min密度:1.08 g/cm³拉伸强度:48 MPa弯曲强度:70 MPa维卡软化点:91 ABS 2812TR特性备注：透明，冲击调节器，改良抗撞击性、高流动。用途：易制医疗仪器。重要参数：密度:1.08 g/cm³吸水率:0.7 %

ABS德国巴斯夫HH-106

ABS德国巴斯夫HH-106

ABS 德国巴斯夫

[HH-106](#)