

## 3吨液压绞车价格 小型液压绞盘厂家

产品名称	3吨液压绞车价格 小型液压绞盘厂家
公司名称	济宁元昇机电股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:元昇机电 型号:YS5t液压卷扬机 用途:起重和牵引设备
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	13305472781

## 产品详情

### 3吨液压绞车价格 小型液压绞盘厂家

#### 液压绞车安装与试运转：

- 1、绞车的安装位置和方向，允许以滚筒轴心为圆心，任意转换位置。
- 2、绞车钢丝绳的拉力方向见图所指方向，如需在阴影方向受拉力，需要与制造厂家商定。
- 3、安装底座板时注意：固定螺栓的数量和规格必须符合规定要求，不得减少或用小直径螺栓代替。
- 4、绞车的安装底板，必须固定牢靠，在使用中不得弯曲变形，安装后的不平度不得大于0.5mm，否则会断裂。
- 5、绞车安装就绪后，底座接触面应水平并受力均匀。
- 6、要保证绞车滚筒轴线与滑轮铅垂面垂直，滚筒中线与滑轮铅垂面夹角不大于1.5度。
- 7、正式使用前，必须认真检查管线的连接，润滑油位、通气孔、系统压力等，一切正常后，反空运转2分钟。
- 8、绞车的钢丝绳起吊时，钢丝绳必须在滚筒上先缠绕5圈以上。

首先呢，绞车必须按规范要求设置。其规格净高不低于2.0米净宽为2.4米，净深为2.0米。沿空送巷巷道根据巷道的实际情况而定，以不影响安全操作为原则。

其次是绞车施工尽可能采用风镐掘进，根据巷道的不同支护型式可采用木棚或工字钢棚支护。顶板完好时采用锚网支护，顶板破碎时采用架棚支护 再就是11.4KW小绞车基础均要采用砼浇注，其基础规格为1.0×1.0×1.0米。砼中水泥、黄沙、石子(瓜子片)的配合比为1：2：2；水灰比为0.4。还有就是绞车采用架棚支护时，要由外向里逐架进行，棚与棚之间要用撑木或拉杆连成一个整体，腰、帮要接严背实。棚距不超过0.7米。采用锚网支护时，锚杆的排间距为800×800mm。

最后一点，绞车电机应安装在小绞车窝的里侧，操作空间距不得少于0.8米；操作按钮上架，开关摆放整齐且不得妨碍人员操作。当然我们这只是我们介绍的液压绞车的使用规程，当然其它绞车我们也要看准说明说按作业规程中的有关规定执行。

液压绞车产品特点：

- 1, 采用一级或者两级行星减速机,使运行更平稳,结构更合理。
- 2, 采用常闭式摩擦片制动器,制动力矩大,安全可靠。
- 3, 产品具有体积小,结构紧凑,传动效率高等特点。
- 4, 采用径向柱塞液压马达,性能优良使用寿命长。
- 5, 安装支架可以根据用户需要另行制造。
- 6, 根据用户需要,绞车可以加装平衡阀,梭阀,电子限位开关等附件。

具体价格以咨询为准！重要的事情说三遍，具体价格以咨询为准！具体价格以咨询为准！具体价格以咨询为准！