

高粘度阻燃PC德国拜耳 Apec -9354

产品名称	高粘度阻燃PC德国拜耳 Apec -9354
公司名称	东莞市盛记工程塑胶原料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	德国拜耳:见物性表 9354:见物性表 德国:见物性表
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场3期A栋
联系电话	18825866906

产品详情

德国拜耳 Apec DP1-9354 PC产品说明

MVR (330 ° C/2.16kg) 12 cm/10 min; flame retardant; high viscosity; only opaque colors available; V-0/1.5mm (UL 94); V-0/3.0mm (UL 94); 5VA/3.0mm (UL 94); 'softening temperature (VST/B 120)=185 ° C; injection molding - melt temperature 330 - 340 ° CMVR (330 /2.16kg) 为12立方厘米/10分钟;不易燃的;高粘度;只有不透明的颜色可供选择; V-0/1.5毫米 (UL 94) ; V-0/3.0毫米 (UL 94) ; 5VA/3.0毫米 (UL94) ; '软化温度 (VST/ B120) =185 ;注塑成型 - 熔体温度330 - 340 特性 : 高粘度、阻燃性

本公司长期供应美国GE、德国拜耳、日本帝人等品牌各型号PC (聚碳酸酯) 塑胶原料
供应PC144R沙创基础注塑级 低粘度 供应PC241R沙创基础注塑级 低粘度 供应PC141R沙创基础注塑级
低粘度 HB 供应PC121R沙创基础注塑级 低粘度 HB 供应PCHF1110沙创基础注塑级高流动
供应PC131R-111沙创基础超高粘度 供应PC143R沙创基础低粘度 HB 供应PCLS2沙创基础汽车灯专用
V2 供应PC940A-701沙创基础阻燃级 不透明 供应PC940A-116沙创基础阻燃V0 中粘度 供应PC925U
沙创基础防火抗紫外线 供应PC940A 943A 943A-116 945A沙创基础中粘度
供应PC945A-116沙创基础中粘度防火级 供应PC 953A沙创基础防火抗紫外线 供应PC
500R沙创基础防火加玻纤增强10% 503R 供应PC243R 244R沙创基础低粘度防火级 供应PC 3412R
3413R沙创基础玻纤增强 供应PCLS1 LS3沙创基础汽车灯专用 供应PC920A-GY2A426T
940-GY2807沙创基础 供应PC2405德国拜耳注塑级 供应PC2407德国拜耳注塑级 高流动 低粘度
供应PC2805 德国拜耳低粘度 V-2 供应PC2865德国拜耳注塑级 中粘度 供应PC3105德国拜耳中粘度
供应PC2858 德国拜耳 食品级 供应PC2807德国拜耳透明抗紫外线
供应PC6557德国拜耳阻燃V-0中粘度 易脱模 供应PC6555德国拜耳阻燃V0 中粘度
供应PC3103德国拜耳中高分子量 注射或挤塑成型 供应PC3208德国拜耳高分子量挤塑成型 耐冲击
供应PC64856265德国拜耳中粘度 阻燃VO 供应PC2605德国拜耳中低粘度 耐冲击
东莞盛记 (鸿升) 工程塑胶原料有限公司欢迎贵公司前来洽谈.订购德国拜耳 APEC 1803 PC塑胶原料
, 我将以最优惠的价格, 最好的质量来报答您对我们公司的青睐。可提供 (物性、报价、ROSH标准、S
GS检测报告) 全国送货货到付款质量保证产品可以试样, 免费提供100G以内的小包样品, 如果不符合你

们的要求，可以包退包换；验货满意后，才使用货运公司作担保交易，收到货物后才付款。原厂原包，经销批发，诚信为本！低粘度

DP1-1857：溶脂36;易于脱模，良好的光引导;注塑成型;自然的色彩适用光导元件

2205：溶脂36;一般用途;容易脱模;注塑成型;只有透明的颜色可供选择

2207：溶脂36;一般用途;紫外线稳定，易脱模;注塑成型;只有透明的颜色可供选择

2405：溶脂19;一般用途;容易脱模;注塑成型;透明，半透明和不透明的颜色。

2407：溶脂19;一般用途;紫外线稳定，易脱模;注塑成型，透明，半透明和不透明的颜色。

中等粘度 2605：溶脂12.5;一般用途;易于脱模，注射成型，透明，半透明和不透明的颜色。

2607：溶脂12.5;一般用途;紫外线稳定;容易脱模;注塑成型;有透明，半透明和不透明的颜色。

2805：溶脂9.5;一般用途;易于脱模，注射成型，可在透明，半透明和不透明的颜色。

2807：溶脂9.5;一般用途;紫外线稳定，易于脱模;注塑成型;有透明，半透明和不透明的颜色。

高粘度 3105：溶脂6.0;一般用途;易脱模，注射成型，透明，半透明和不透明的颜色。

3107：溶脂6.0;一般用途;UV稳定，易于脱模;注塑成型;有透明，半透明和不透明的颜色。

低粘度食品级

2456：溶脂19;中等粘度易于释放，良好的耐水解性，注射成型，透明，半透明和不透明颜色。

2556：溶脂14;易于释放，良好的耐水解性，注射成型，透明，半透明和不透明的颜色。

2656：溶脂12.5;易于释放，良好的耐水解性，注射成型，透明，半透明和不透明的颜色。

2806：溶脂9.5;良好的耐水解性，注射成型，透明，半透明和不透明的颜色。

2856：溶脂12.5;易于释放，良好的耐水解性，注射成型，透明，半透明和不透明的颜色。

1248：以前发展产品模克隆KU1-1248;溶脂7.0;影响修饰编;注塑成型;仅光线颜色可供选择。

阻燃等级 低粘度 2467：以前开发产品模克隆DP1-1870;溶脂19，阻燃等级1.5毫米V2，3.0毫米V0，紫外线稳定，容易脱模，注射成型，透明，半透明和不透明的颜色。

6265：溶脂19，阻燃等级1.5毫米V0，易脱模，注射成型;只提供不透明的颜色。 6267：以前发展产品模克隆DP1-1872，溶脂19;阻燃等级1.5毫米V0，UV稳定，易脱模，注射成型;只提供不透明的颜色。