

耐磨陶瓷涂料 龟甲网防磨料 防磨胶泥

产品名称	耐磨陶瓷涂料 龟甲网防磨料 防磨胶泥
公司名称	郑州名拓耐磨材料有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	品牌:名拓 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区纬四路15号院21号楼206A号（注册地址）
联系电话	18337991616 15978631525

产品详情

耐磨陶瓷涂料 龟甲网防磨料 防磨胶泥

耐高温耐磨陶瓷涂料行业会随着我国经济发展的快速增长，将发生巨大的变化。经济是当今世界发展的客观进程，在现代高科技的条件下,经济社会化和历史创新阶段给带来了新的机遇和严峻挑战，当今精细化涂料与塑料、高温炉黏合剂、合成橡胶、合成纤维成为五大合成材料。从市场的角度看，竞争的激烈程度，不容我们小视。

只有经过涂装后涂层或涂膜才是用户需求的产品，所以年末陶瓷涂料技术和涂装技术的发展密不可分。因此未来在系列防腐涂料的发展过程中，根据实际现场防腐要求的保护寿命、施工便捷性、四季适应性和环境友好要求，在确保防腐耐磨陶瓷涂料基本性能的基础上，通过对树脂的研究、配方结构优化，改变防腐耐磨陶瓷涂料的各种性能，包括防腐性能、耐化学品性能、对底材的附着力、长期的复涂性、施工不受季节限制，具有良好的施工性。

郑州名拓耐磨材料有限公司专业生产高温耐磨料，本公司生产的耐高温防磨料，以无机非金属材料为主要原料，加上多种无机高分子粘合剂（棕刚玉、白刚玉等）和耐热金属不锈钢纤维丝，复合而成的纤维增强耐高温耐磨新型复合耐火防磨料。下面简要阐述防磨料的主要性能：

新型防磨料具有耐高温，耐火强度大等性能，长期的使用温度在1500 以上，硬度为9.1，耐酸复合性强、硬度大、耐磨性好、强度高，与钢板粘结性好，施工方便，减少材料消耗，延长机器及钢件寿命等特点。这些性能从根本上解决了传统防磨料在应用上的缺陷，因而被广泛应用于各种行业的耐磨设备中。

防磨料适用于多种设备的磨损，它所使用范围广泛：冶金和机械工业、汽车工业、航空航天工业、刀具工业、石油化工行业、水泥、煤炭工业、火力发电以及国防工业中等等。这些很多都深受物料的强冲刷、强腐蚀、重磨损部位的危害，轻则使设备漏风漏气，重则会使机器停止运营操作，相对还会对设

备产生消耗需更新换代，这对于企业生产及工厂正常运营都影响重大，因而本公司生产的防磨料从根本上解决设备的磨损及消耗，深受客户的喜爱及拥护。

在中国社会发展迎来新的重大飞跃背景下，切实用党的十九大精神统一思想认识，公司全体同仁在正确方针指导下，全面将防磨料市场分布扩大化。充分利用现代化交通工具及通信设备，将产品以全面的形式展现给客户。满足客户的真正需求，做到急客户之所急，以务实求真的工作态度来发扬自身品牌。

随着科技的发展，耐磨陶瓷涂料逐渐受到矿山及生产厂家的广泛应用，但现在市面上出现的耐磨陶瓷涂料的质量参差不齐，价格也是五花八门比较混乱，所需客户更是一头雾水，那么怎样才能区分耐磨陶瓷涂料品质的高低也是大家需要掌握的技巧。耐磨陶瓷涂料又叫耐磨涂料，陶瓷涂料，龟甲网耐磨料等不同的名称，其作用是保护设备表面不受磨损，能更长的增加设备易磨损部位的使用寿命，耐磨陶瓷涂料具有强度高、耐磨性好、在高温情况下性能稳定等显著优点。高品质的耐磨陶瓷涂料所使用的骨料为一级金刚石，粉料为耐酸碱结合剂，经过特质胶水加工搅拌而成，其强度能达到：

耐压强度（110 × 24h）：161

抗折强度（110 × 24h）：17.8

体积密度（g/cm）：2.85

耐磨性（g/cm²）：1.1

线变化率（%）：0.2

导热系数（M/m.k）：1.5

耐热性（ ）：850

低品质耐磨陶瓷涂料使用的骨料为二级或三级金刚石，粉料为c级普通结合剂，成本较为低廉，使用性能差、根本就达不到耐磨陶瓷涂料性能指标，其耐压强度仅为115，抗折强度仅为10.7，体积密度仅为2.3，耐热性能只能达到280 以内。所以选择适合易磨损部位所用的耐磨陶瓷涂料，需选购产品，其具有优良的耐磨性，抗冲刷和抗腐蚀能力，耐温度高，稳定性能好，使用寿命长等这些深受广大顾客的认可。