

三相多功能电表DSSD331-MB3

产品名称	三相多功能电表DSSD331-MB3
公司名称	长沙电来乐信息科技有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	电流:3X1.5(6) 电压:100V 精度等级:0.5S级
公司地址	长沙高新开发区文轩路27号
联系电话	18073715961

产品详情

三相多功能电表DSSD331-MB3

产品概述

适用于需要高可靠性电能计量需求的电发厂，变电站以及各类企事业单位。

主要特点：该表是新一代威胜多功能电能表，其性能稳定，功能丰富，抗干扰能力强，在操作便捷，数据安全方面进行了精心设计。其采用了全密封的结构及外壳，可以满足严酷的高低温交变湿热环境作用。

主要功能

- 1.液晶显示，带背光。
- 2.支持双路RS-485，吸附式或远红外通信。
- 3.4费率分时计量有功，无功电能，可存储13个月历史电量数据。
- 4.记录最大需量及出现时间。
- 5.具备电量纠错和时钟容错功能。
- 6.记录电压，电流，电量等6类负荷曲线数据。
- 7.记录失压，失流，断相，反向，电池欠压等多种电网异常及电表故障事件。

8.停电后可通过按钮，手抄器唤醒显示，可远红外抄表

威胜三相多功能电表技术参数

技术参数项目

项目内容

技术标准GB/T17215.321-2008；GB/T17215.322-2008； GB/T17215.323-2008；DL/T614-2007

准确度等级有功：0.2S级、0.5S级；无功：2级

参比电压 $3 \times 100V$ ； $3 \times 57.7/100V$ ； $3 \times 220/380V$

电流规格互感器接入：0.3（1.2）A；1（2）A；1.5（6）A；3（6）A；5（6）A；

通信协议DL/T645-1997

整机功耗 $< 1.5W$ ，6VA

参比频率 $(50 \pm 2.5)Hz$

工作电压范围 $0.8U_n \sim 1.2 U_n$ ；极限工作电压范围： $0.7 U_n \sim 1.3 U_n$

工作温度 $-25 \sim +55$ ；

极限工作温度范围 $-35 \sim +65$