

ABS 韩三星VH-0815T-

产品名称	ABS 韩三星VH-0815T-
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	345:中国总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

熔体流动速率:2.4 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.45 % 缺口冲击强度:6.1 拉伸强度:46 MPa 弯曲强度:68 MPa 弯曲模量:2273 MPa 硬度:104 维卡软化点:97.7 热变形温度:82.7

生产厂商：[韩国毛织株式会社](#)

【ABS 韩三星毛织（乐天）AS-0150

】ABS树脂是五大合成树脂

之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂

装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀

、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械

、汽车、

电子电器、仪器仪

表、纺织和建筑等工业领域，是一种

用途极广的热塑性工程塑料。丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。英文名为acrylonitrile – butadiene – styrene copolym

er[1]，简称ABS。ABS通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用广泛的 通用塑料之一

ABS

韩三星毛织（乐天）

[VH-0815T](#)