

巴南建筑工地自动冲洗平台

产品名称	巴南建筑工地自动冲洗平台
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	tj-55:2300*3600*1000
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

工地冲洗平台（洗轮机）作为新型环保清洗设备，凭借其节能环保的设计理念，带动了新一代解放人力的机械自动化发展趋势。其主要优势在以下三个方面：1.方便；2.省时省力；3.节约环保。洗轮机一般用于各类建筑工地、道路施工现场、填埋厂、钢铁厂、发电厂、煤矿、煤炭堆场、矿业工场、水泥制品厂、住宅小区等地方，因为在这些地方都有各类工程车辆进出所以就需要洗轮机去清洗，从而达到无粉尘、无污染的效果。洗轮机的使用大大了城市的道路，建筑扬尘的污染。是老及社会对环保的需求，符合可发展观。

洗车机特点：1、循环水池系统，水回收率高达90%-95%，大大节约了水2、60吨/小时的超大水流量可快速全身清洗各种工程车辆3、180个多角度喷嘴，无死角清洗，清洗，喷头可拆卸，便于排淤泥。4、驻留式清洗，三面喷水，可空气中扬尘5、真正做到“无人值守”，红外线感应式清洗，24小时待命，无需人工操作6、循环水池的投入以及缓冲排水沟的投入，使得清洗的渣土便于清洗，避免二次污染7、可承载100吨工程车辆，结构坚固，可移动转场

洗轮机参数

设备尺寸（长×宽×高）3700×7600×1000

清洗方式 车辆自行

清洗选择 自动/手动/遥控

冲洗压力 3~4kg/cm²

电源供给 三相 380V 50Hz 7.5KW

水源供给 DN25 DN25

耗水量 循环用水 循环用水

水箱容积 4吨 11吨

洗车速度 60 ~ 80辆/小时 80 ~ 90辆/小时

启动方式: 手动/自动

洗车槽有两种模式: 自动和手动

待机状态：把工地洗车机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

作业状态：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，红外线感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-90s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用先进的红外线装置，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

售后服务保障体系：

一、安装调试计划 重庆渝川天捷环保设备有限公司免费将所有订购的设备运到用户指定的安装地点，由本公司负责所有部件安装连接，并完成所有设备的调试，使所用设备运行状况良好。

二、人员培训计划 为了确保设备稳定正常运作，对于使用人员的培训是至关重要的，它是设备稳定运行不可缺少一部分，针对使用该设备，我们采取如下培训计划：a) 设备使用内容：工作原理、设备结构 对象:使用人员 b) 设备维护内容：安全使用、日常维护及保养 对象：使用人员 c) 培训方式：面授或电话中讲解（对远距离客户），直到能独立熟练操作

三、重庆渝川天捷环保设备有限公司对所售产品提供12个月的保修期。

四、保修期内，非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我公司免费保修。易损件（如水封、油封、高压阀、密封圈、电池等）不属保修范围。

五、公司对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应时间至少为5年。

六、如发生特殊零配件短缺，我公司将空运进口，时间为2周，不向用户收取空运费。

七、设备需要报修，请致电重庆渝川天捷环保设备有限公司转售后服务中心。（公司将在接到报修后1小时内给予答复。）简易故障维修：用户以传真方式报修（注明机身编号、损坏情况及相关零件） 本公司负责寄配件并提供相关资料。复杂故障维修：1、用户以传真方式报修（注明机身编号、损坏情况及相关零件） 在双方认可下通过运输公司送至我公司售后服务中心 维修完毕后发送回客户。

2、根据客户要求，或请当地经销商协助。

八、以上售后服务项目未尽事宜，另协商而定。传真有效。

九、以上条例适用于终端客户，本公司保留对以上条款的修改。