

巴南工地除尘雾炮机

产品名称	巴南工地除尘雾炮机
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	tj-30:1300*1800*1000
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

重庆雾炮机工作原理如下：将泡沫抑尘专用液与水按照一定比例混合后，通过压缩空气喷覆在矿石表面和上空，形成大量的泡沫粒子群，使整个破碎区域被无缝隙的泡沫体覆盖。空气中的粉尘通过与泡沫间的截留、惯性碰撞、扩散、粘附等多种作用下，由小颗粒聚集成大颗粒，终同破裂的泡沫滴液一起沉降下来，并被吸附在矿石表面上，从根本上阻止尘源向外扩散，使得矿石在整个加工过程中都能有效地抑制粉尘的散发。并且粉尘被包覆在矿石中，终汇集到成品料当中。

产品特点：

- 1、可随车装备、机动灵活、结构紧凑、布局合理、部件做工精细、产品配置完善、操作性能可靠；
- 2、射程远、覆盖面积大、所喷射水雾颗粒细小、与空气中的尘埃接触迅速，并形成一种潮湿雾状体，加重尘埃自重，加速尘埃沉降，抑制尘埃扩散；
- 3、适用范围广、工作效率高、车载式可边行驶边喷雾（根据型号选择）、喷雾速度快、对尘埃有较强的穿透力和雾珠附着力、能有效地节约用水和减少环境污染；
- 4、遥控/手控兼容、起动快捷、使用安全、灵活方便；
- 5、微机控制净化器可实现自动水平旋转 $\pm 180^\circ$ （在此范围内角度可根据用户要求进行调整），喷雾方便、覆盖面积大；液压系统控制俯仰角度（ $-10^\circ \sim 55^\circ$ ），可方便调整喷雾高度。

喷雾机参数：

水泵流量 min 25-29L/min

工作压力 Mpa 1.5-3.5Mpa
水雾颗粒 um 50-150um
水平射程 M 30-40m
仰俯角度 -10 ° +60 °
旋转角度 ± 120 °
防护等级 IP55
控制方式 遥控/手动
配套动力 KW 10KW柴油机电机组
外形尺寸 mm
出水温度 冷水
加工定制 否
电源 380(V/Hz) 功率 3.5(kW)
加工定制 否
用途 工业用
移动方式 轮式拖动式 驱动引擎 电机驱动

适用范围：

1. 选煤场、矿区、煤炭堆场、港口煤场、电厂、钢厂、焦炭等粉尘污染治理。
2. 拆房工地、水利大坝、公路桥梁等降尘、降温。
3. 垃圾堆场以及自然灾害过后的大面积消毒、防疫

售后服务：

- 1、严格遵循“质量、用户至上”的质量方针。
- 2、保证所供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的高质量性能的产品，且设备的技术经济性能符合国家行业标准。
- 3、设备整机的质保期为系统交验后12个月，自验收合格、签字之日开始计算。保修期内无人为损坏的故障设备及原件一律更换。主要部件和主体结构出现故障维修，整机质保期自修理完成，恢复使用之日开始重新计算（12个月）

- 4、供应商在接到故障通知后2小时内做出响应，并在24小时内保证设备恢复正常运行。
- 5、在物资设备的设计使用寿命周期内，我方对所供应的物资设备负完全责任，保证客户更换到原厂正牌的物资设备备品，确保物资设备的正常使用
- 6、除按整机质保期提供外，在设备整机质保期届满后，对设备主要零部件提供足够的质保期