

重庆渝中工地塔吊降温降尘系统

产品名称	重庆渝中工地塔吊降温降尘系统
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	tj-75:1000*600*700
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

重庆渝川天捷环保设备有限公司是一家及研发、设计、销售于一体化的工业清洁设备公司。公司提供的清洗设备品种多样，功能齐全；包括：工程车辆、洗轮机系列、全自动除尘雾炮机系列、工地围挡喷淋系列、扬尘在线监测系统、工地塔吊喷淋系统等。丰富的产品必能满足您多样化的需求，高您工作场所的清洁度，延长设备的寿命，从而提高产品质量和生产效率。本公司在推广产品的同时，也为客户提供各种清洁清洗解决方案，得到了客户的广泛认可。

技术原理：

喷淋系统喷出来的细水雾持续均匀，雾粒直径小，通常为1-50微米，雾粒速度高、密度大，具有许多特殊性质，可以很快吸收周围热量，在气化状态下，使得粉尘吸收增湿、凝聚，从而达到降温降尘的目的。

特点：

- 1、塔吊喷淋降尘系统的覆盖面积可根据塔吊大臂长度自由设置；
- 2.塔吊喷淋降尘系统的喷淋效果可根据实际需求自由调节喷淋流量控制；
- 3.塔吊喷淋降尘系统的喷淋湿度可自主调整喷淋时间控制；
- 4.塔吊喷淋降尘系统能让控制区域湿度90%以上持续30分钟，达到除尘减霾的效果；
- 5.塔吊喷淋降尘系统能让控制区域湿度50%以上持续3个小时，达到尘土不能生长，霾不能蔓延的效果。

6.塔吊喷淋降尘系统的输水设备可循环多系统共用，降低运营成本。

7.塔吊喷淋降尘系统是将喷淋套件安装在塔吊吊臂上，再通过加压设备将水输送到水管中，再喷洒下来，并根据喷淋头和压力不同来控制其为雨状或雾状。通过高空喷水，给工地“洗澡”，减少施工现场的扬尘污染。它的辐射半径就是塔吊臂旋转的范围，有50多米。每天定时对工地进行高空喷洒，达到降尘的目的。

主要参数：

主水泵电机7.5kw/380V11kw/380V

水泵流量12L/min18L/min

水压5mpa5mpa

高压管80米120米

喷嘴：大臂旋转臂、间隔2米一个、镀锌管安装喷嘴、或者工地自己安装PPR

盘管架手动盘管

万向节大臂垂直架与横臂直接的管道用万向节连接，不会折管。

尺寸1000*600*700

重量400kg

随机配件含镀锌管（镀锌管50米，两米一根）

售后服务：

我公司产品保修期为一年（从产品售出安装调试完毕当日开始生效），非正常使用及人为原因导致产品故障损坏维修，本公司将收取相应的维修费用。

1技术指导 在产品售出安装调试完毕后，我公司技术人员将提供免费的现场解说技术指导。

2故障响应 公司售出产品出现故障时，买方应该及时向本公司申报。对于产品故障后本公司会24小时内派技术人员到现场处理。

3备件更换 对于质保期内的零部件损坏，本公司将提供现场服务免费维修更换损坏零部件。

4质保期后服务 在质保期后公司将继续对买方在使用过程中的产品损坏进行服务。及对本公司的产品提供终身服务。但是维护需收取相应的材料费。