

# 重庆渝中建筑工地扬尘在线监测仪器

产品名称	重庆渝中建筑工地扬尘在线监测仪器
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	tj-85:1500*1200*1000
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

## 产品详情

重庆渝川天捷环保设备有限公司，坚持以诚信、服务、质量，坚持客户至上的原则，坚持提供满意的产品和服务！

销售：工地洗车机 工地洗车槽 工程车轮胎清洗机 工地洗轮机 工程车辆冲洗设备 工程车辆冲洗装置 平板式洗轮机 滚轴洗轮机 工地洗车平台 工地自动冲洗设备 搅拌站洗轮机 地降尘喷雾机 雾炮 工地降尘喷雾设备 风送式喷雾机 工地喷雾降尘设备 除尘喷雾机 工矿除尘设备 自动喷雾降尘设备 围挡喷淋 塔吊喷淋 自动喷淋 喷淋系统 喷淋降尘系统 工地塔吊喷淋 工地塔吊喷淋降尘 塔吊降温降尘

适用范围：

该系统应用广泛，不管是技术先进的城市、还是数字化媒体行业、高速旋转的信息化城市、建筑工地还是物联网等等都可以使用该系统。该系统主要用在工业园区、施工工地、城绿化、生活娱乐场所的扬尘监控。

系统特点

· 符合国家标准：GB3095-2012 环境空气质量标准

采用国外粉尘监测仪，性能稳定，数据准确

具有数据观察窗功能，以方便用户就地查看测量数据。

具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。

平均无故障时间（MTBF）：6000小时以上

可选配噪声、温湿度、风速风向、一体化摄像头等

工作环境：温度-20 ~ 80 ，相对湿度不高于90%

供电：AC220V ± 15% 或DC8~30V

大功耗：30W

支持多种通讯方式：以太网/GPRS/RS485等

性能参数：

配置探头：1/2驻极体测试传声器

PM2.5/PM10 / TSP监测探头可选

测量范围：30-130dB，0 ~ 1mg / m<sup>3</sup>或0 ~ 10mg / m<sup>3</sup>

测量误差：0.5dB

支持网络：3G

采样间隔：噪声：1秒钟 扬尘：1分钟

供电方式：AC220V

壳体材质：钣金（室内 / 户外）

安装方式：壁挂式 / 立柱式 / 抱箍式

外观尺寸：1500\*1000\*800

工作温度：-10 ~ 70

售后服务承诺

1.质保期限：自购买之日起保修壹年。

2.期内，因设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障，维修费用由我公司承担。

3.保修期内，若产品出现故障，售后服务中心在接到用户电话通知后，在1小时内给予电话答复，售后服务人员会在24小时内及时赶到客户所在地进行现场维修。

4.保修期后，我公司长期提供零配件供应和技术服务。

5.我公司可24小时免费提供机器设备的技术咨询，以及日常维护保养方案。

6.我公司可免费负责设备安装调试和不计次数应客户要求对设备操作人员的现场使用培训。