

明研MY-CM320CX-A 明研触摸查询机

产品名称	明研MY-CM320CX-A 明研触摸查询机
公司名称	深圳市明研科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦兴益工业城A1栋2层
联系电话	19924559777 15099902832

产品详情

产品特点：

外观颜色可根据需求定制

电容多点触控技术 手写或其它任何 物体书写方式 自动识别免安装 自动校正方式
IP65防护标准，防水、防尘、全封闭

动态视频批注 网络功能 用户界面设置 动态数字画板功能 网络资源图片库 在线翻译 页面过渡效果
OCR图像文字识别

超薄时尚美观，安装简易

一体化设计，所有信号线内置，仅外接电源线即可正常工作

产品规格参数表：

显

示

规

格

屏幕

LG/AUO TFT-LED 32"

分辨率

1366*768(16:9) 1:1 Map点对点显示高清显示效果

显示面积

697.7 × 392.2mm(W*H)

显示点距

0.51mm(H)*0.51mm(V)

可视角度

水平 178 ° , 垂直 178 °

亮度(典型值)

400cd/m2

对比度

4000:1

屏体技术

TFT-LED背光

寿命

60000小时

触

摸

参

数

类型

电容

触摸方式

手指

触摸有效识别

5mm

触摸精度

± 1.5mm , 敏感触摸90%

触摸点数

10点

触摸次数

不限

首点响应时间

10毫秒

连续响应时间

5毫秒

主

要

功

能

参

数

主芯片

全志A83T八核 (或者3288可选)

内存

1G标配 可选2G

内置存储器

EMMC 4G/8G (可选)

解码分辨率

1920*1080 60P向下兼容

网络支持

以太网、WIFI、3G（可选）（MINI-pcie）

播放模式

支持循环、定时、插播等多种播放模式

USB接口

1个USB OTG、3个USB HOST（其中两路为内置插针）

串口

4个串口插座（2个普通串口，2个全功能串口）

以太网

1个10M/100M自适应以太网卡

外部存储

1个TF卡槽

HDMI

1个HDMI输出 支持1080P

音频

左右声道输出，内置双路8 5W喇叭

RTC实时时钟

支持

定时开关机

支持

系统升级

USB升级、网络升级

系统版本

安卓4.2

视频格式支持

wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等

图片格式支持

BMP、PNG、JPG等

安装方式

内置

供电方式

DC 12V供电（内置）

整

体

参

数

电源电压

交流100-240V（50/60Hz）

整机功耗

<120W（根据不同主板和CPU方案）

整机待机功耗

<3W

工作环境温度

0 ~ 40

工作环境湿度

20% ~ 80%

边框，面框

独特安全性外观设计（R18圆弧角），采用铝合金拉丝或抛光边框，表面无尖锐边缘或突起（可预防学生

不小心撞上而受到伤害)

屏幕表面

3mm厚防爆全钢化玻璃屏，防划防撞

背板

黑色钢板

其它接口

AC220V品字尾插口、电源开关、电脑软开关