

厂家直销CDLF立式多级泵

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 厂家直销CDLF立式多级泵 |
| 公司名称 | 上海巨东泵业有限公司 |
| 价格 | 1350.00/台 |
| 规格参数 | 上海巨东泵业:流量8m ³ /h CDLF-8-20:扬程18m 上海:功率0.75kw |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1051室 |
| 联系电话 | 18989756610 |

产品详情

??????

CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304)材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

??????

一、产品概述：CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵（以下简称泵）是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。

泵的过流部分均采用不锈钢（304\316）材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。二、产品特点：1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。

2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。

3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。

4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。

5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。

6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。

7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。三、产品用途：供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。四、输送介质：1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。五、技术参数：流量：1-22m³/h；扬程：6-232m；功率：0.37-15kw；转速：2900r/min；口径：25-50；温度范围：-15 -+120；六、型号意义：

CDL-轻型立式多级离心泵

F-过流部件为不锈钢（304或316）

2-额定流量（m³/h）

70-级数 × 10