

# 厂家直销JYWQ自动搅匀排污泵

产品名称	厂家直销JYWQ自动搅匀排污泵
公司名称	上海巨东泵业有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	上海巨东泵业:流量100m <sup>3</sup> /h 100JYWQ100-7-4:扬程7m 上海:功率4kw
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1051室
联系电话	18989756610

## 产品详情

JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅匀拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅匀力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约上运行成本，是具有明显的先进性和实用性的环保产品。JPWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管网的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

二、使用条件：1、搅匀潜水排污泵系列产品在额定电压为380V，电源频率为50Hz时适用  
2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 1150kg/m<sup>3</sup>,PH值在5-9范围之内;3、海拔高度不超过1000米；4、输送介质年粘度不超1000CP；5、产品工作运行时必须完全潜入水中，但潜水深度不得超过10m;6、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

注意：在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

三、产品特点：1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。2、自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出，达到清淤的作用。3、隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。4、机械密封为双端面机械密封，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。5、副叶轮结构的流体动

力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，双平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。

- 6、泵接线腔内设有漏水检测探头，出现漏水时，探头发信号，控制系统对泵实施保护。本公司可配全自动安全保护控制柜。
- 7、电机定子采用B级和F级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时作出动作，对泵和电机实施绝对的保护。
- 8、油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发信号，由控制系统对水泵实施保护。
- 9、JYWQ带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常工作。

JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅匀拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅匀力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约上运行成本，是具有明显的先进性和实用性的环保产品。JYWQ系列自动搅匀排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。