油漆絮凝剂 油漆絮凝剂用途

产品名称	油漆絮凝剂 油漆絮凝剂用途
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4700.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 用途:漆雾污水处理 效果:去除率高
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

油漆絮凝剂 油漆絮凝剂用途-苏州恒信达环保科技有限公司

恒信达专业生产油漆絮凝剂系列产品，对水帘房漆雾漆渣有显著的絮凝效果。加入恒信达油漆絮凝剂作用后漆渣迅速凝聚上浮，易于打捞清理。

油漆絮凝剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中，起到絮凝上浮的作用。油漆絮凝剂A剂主要起到消粘、破乳的作用，同时为B剂的消粘上浮起到调节作用。在循环水中A剂作用后，电荷转移后使漆渣失去粘性，形成不稳定之细小颗粒，此时加入油漆絮凝剂B剂将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣漂浮在水面上，从而达到清除的目的。

油漆絮凝剂 油漆絮凝剂用途-苏州恒信达环保科技有限公司

油漆絮凝剂外观：无色灰褐色粘性液体PH：漆雾凝聚剂A剂5~6
漆雾凝聚剂B剂6~7漆渣上浮率：≥95%

油漆絮凝剂现场使用说明1.开启循环水泵，在循环水泵吸水口处加入A剂溶液。2.循环60分钟后（可根据现场水量适当增加或者减少混合时间），在循环水泵出水口处加入B剂溶液。正常情况下30分钟左右即可达到较佳的效果，B剂投加量需要根据上浮效果适当增加或者减少。3.上浮的漆渣可用滤网打捞处理，从而实现净化的目的。

油漆絮凝剂 油漆絮凝剂用途-苏州恒信达环保科技有限公司