

大口径工程地基反循环高压线塔打桩机

产品名称	大口径工程地基反循环高压线塔打桩机
公司名称	济宁川海机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2401室（注册地址）
联系电话	0537-2516222 13563785151

产品详情

大口径百米反循环钻机 工程地基反循环钻机 高压线塔打桩机

反循环钻机冲击频率40次/min，主副卷扬提升能力为30KN，电动机功率45KW，不含反循环6BS泵。冲击钻头重量4T，钻头为整体铸造，耐冲击、冲击量大、钻进效率高，适应反循环冲击直径为800~1500mm桩。反循环主副卷扬机提升能力50Kn，钻孔直径为2.0m钻孔深度为80m，卷扬冲程1.5~3.0m，主机功率75KW，反循环泵组为3PNL和6BS泵可配液压步履纵横移位，其钻头除冲击尖头为耐磨材料外，其余为50mm以上钢板焊制而成，也可配备多种规格钻头。此系列反循环钻机，适用于土层、鹅卵石和软岩等复杂的基础工程施工，广泛应用于桥梁钻孔灌注桩，地下连续墙基础工程。

HF-150反循环钻机主要参数

型号	HF-150	
钻孔深度（m）	180	
钻孔直径（mm）	350-1800	
主轴转速（r/min）	11	
主轴动力（KW）	11	
主轴扭矩（N.m）	12000	
卷扬机提升能力（kg）	3000 × 6	
泥浆泵	流量	300
	功率（KW）	22
发电机组	额定电压（V）	380
	额定电流（A）	90
	额定转速（r/min）	1500
	额定功率（KW）	50
主机配套动力（mm）	4105-6105型柴油机	
整机轮廓（长×宽×高）（mm）	9200 × 2500 × 3500	
单机重量（kg）	12000	

联系人：陈蔚 手机：18353797281（同微信） QQ：3003172502