

气动方形闸板门、不锈钢气动闸板门

产品名称	气动方形闸板门、不锈钢气动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:不锈钢 性能:法兰对夹式 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动方形闸板门、不锈钢气动闸板门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、装拆方便;特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整开度。本系列插板阀主要由框架、阀板和电动执行器组成,工作时,连杆受电推力作用带动闸板作水平方向的往复运动,达到阀门的启闭目的。气动方形闸板门、不锈钢气动闸板门主要性能参数型号

本阀采用优质碳素钢焊接结构,其强度高、性能好、性能好、使用寿命长。该阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送的主要控制设备,广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。DLVD-I 公称压力 0.05 MPa 壳体试验压力 0.075 MPa 驱动方式 气动气源气压 0.4-0.6Mpa 介质流速 28m/s 适用温度() 350 适用介质 固体物料、晶体料等、空气、烟气三、主要零件材料零件名称 阀体 阀板 阀杆 螺栓 驱动装置材料。Q235B Q235B 45# 25#钢成品件四、结构特点该阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、装拆方便;特别适用于各类固体物料和50mm左块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整开度。采用优质碳素钢焊接结构,其强度高、性能好、使用寿命长。气动方形闸板门、不锈钢气动闸板门主要材质

零件名称	阀体	阀板	阀杆	电动装置
材料	碳钢或不锈钢	碳钢或不锈钢	碳钢或不锈钢	成品件

气动方形闸板门、不锈钢气动闸板门主要性能参数

型号规格	DLVD-I DN200*200
公称压力	0.05
壳体试验压力	
电源压力	380V
驱动方式	

电动

介质流速

28m/s

适用温度 (° C)

300

适用介质

干燥粉体物料、晶体料等