

明研MY-(PJ5517H)极窄边液晶拼接屏

产品名称	明研MY-(PJ5517H)极窄边液晶拼接屏
公司名称	深圳市明研科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦兴益工业城A1栋2层
联系电话	19924559777 15099902832

产品详情

三星原装工业IPS液晶拼接屏，性能高，使用寿命达6万小时以上，满足7*24小时全天不间断工作；

高亮度、高色域、高对比度，保证显示效果；

采用LED直下式背光面板，功耗低，高环保，亮度均匀；

178°宽广视角设计，全方位观赏；

超窄拼缝，物理拼缝达1.7mm，近乎无缝的显示效果；

智能管理，保证长时间运行；

16.7M色彩，真实再现画面的每一个细节；

采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；

6ms快速响应时间，画面真正无拖尾；

智能温控风扇，环保静音；

简易模块化设计，安装搭建，灵活拼接；

特殊的后盖设计，安装维护更方便简单；

全金属机壳，防静电、防磁场、防干扰；

多层次菜单显示功能，操控更方便；

丰富的内置信号接口，满足多方面需求；

产品规格参数表：

液晶拼接单元尺寸

55寸极窄边液晶拼接单元

液晶拼接单元型号

MY-PJ5517H

面

板

参

数

面板类型

三星 55 ” IPS LED

显示尺寸

1209.6(W)*680.4(H)(mm)

显示比例

16 : 9

背光类型

LED

分辨率

1920*1080

显示色彩

16.7M(8bit)

亮度

700cd/m²

对比度

1400:1

可视角度

178°

响应时间

6ms

使用寿命

60000小时

物理拼缝

1.7mm

功

能

彩色制式

PAL/NTSC/SECAM

菜单语言

简体中文、繁体中文、英文多国语言

操作方式

配送控制软件

输入

输出

接口

VGA输入

DVI输入

1

HDMI输入

1

复合视频输入(AV)

1(BNC*1)

复合视频输出 (AV)

1(BNC*1)

控制信号输入

RS232*2 (RJ45-8接口)

控制信号环出

RS232*2 (RJ45-8接口)

电源

电源输入

AC100-240V,50 /60HZ

电源功耗

240W

工作

环境

工作温度

0 —50

存储温度

-20 -60

工作/存储湿度

20%-80%

安装

系统

机柜/支架

定制

安装辅料

定制

安装方式

机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等

产品

相关

产品尺寸

1211.4*682.2*111.7 (mm) (不含挂钩厚度)

外观颜色

黑色

外壳材质

金属

产品认证

ISO9001,3C等

净重

33KG