

# 橡塑棉 橡塑板 橡塑海绵板 橡塑 保温 橡塑管

产品名称	橡塑棉 橡塑板 橡塑海绵板 橡塑 保温 橡塑管
公司名称	大城县鸿滨节能科技有限责任公司
价格	10.00/件
规格参数	系数:导热0.034 b级:1-2 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村中心街8号 (注册地址)
联系电话	18503168306

## 产品详情

### 橡塑保温材料优点

- 1.绿色环保：不含有大气层有害的氯氟化物，符合ISO14000国际环保认证要求，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。
- 2、导热系数低：橡塑是高品质的保温节能材料，是隔冷、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对任何热介质起隔绝效果
- 3、阻燃性能好：橡塑材料符合国家标准GB8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定为GB8624 B1级难燃性材料。
- 4、闭泡式结构：采用精控微发泡技术ACMF（Accurate Control Microcellular Foam），泡孔闭泡率大大提高，产品的导热系数更低；泡孔也更加均匀细密，抗水汽渗透力强，延长使用寿命 橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。橡塑的湿阻因子 $\mu$ 值大于3500(ISO9346)构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。橡塑即是保温层又是防潮层。
- 5、用料薄、省空间：橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间，提高室内高度。
- 6、使用寿命长：橡塑具有较好的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。
- 7、外观高档、匀整美观：橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，即使不吊顶也可保有高档性。

8、安装方便、快捷：由于材质柔软，且无须其它辅助层，施工安装简易，对于管道的安装，可随管道安装的进度一起套上，也可将橡塑管材剖开后再用专用胶水粘合而成即可。