

外墙保温板压块机|珍珠岩液压板机（滚筒搅拌系统）

产品名称	外墙保温板压块机 珍珠岩液压板机（滚筒搅拌系统）
公司名称	宁津县焕新机械设备有限公司
价格	170000.00/套
规格参数	别名:珍珠岩保温板压板机 用途:外墙保温板生产线 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县皂户刘村化肥厂北门西100米
联系电话	15963382010

产品详情

防火外墙保温板压块机|珍珠岩液压板机（滚筒搅拌系统）

- 1)、珍珠岩保温板设备采用传感与液压比例驱动技术，动作准确，简单快捷。
- 2)、珍珠岩保温板设备电气系统采用plc自动控制系统，全部程序一键式操作，控制面板采用电子触摸屏操作。可以实现手动自动随时切换，避免了因操作失误带来的不便。
- 3)、珍珠岩保温板设备采用四主导向，导向柱采用超强钢材经过表面镀铬具有良好的抗扭与耐磨能力，设备运转更加平稳。
- 4)、珍珠岩保温板设备模具全部采用磨具钢制作，耐磨性和耐冲击性更高。
- 5) 珍珠岩保温板设备可实现以机多用，产品规格为300*600，厚度可从30-100任意调整，可生产外墙保温板、屋面板、采暖版、门芯板等。
- 6)、珍珠岩保温板设备送料系统都加装了密封装置，大大的减少了轻料粉尘的污染，使工作环境得到了改善。
- 7)、购买珍珠岩保温板设备，公司提供技术配方，产品无需烘干一次成型3-4小时可以码垛，节省了烘干成本。

8) 全自动珍珠岩保温成型机主要技术参数：

成型机成型块数 6块/次

设计生产能力 40m³/d

成型周期 20s/次

液压系统额定压力 31.5mpa

整机容量 45kw