

智能照明控制系统PT-60N的价格

产品名称	智能照明控制系统PT-60N的价格
公司名称	广州保瓦电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园总部中心2号楼702
联系电话	86-02039388408-803 18925118560

产品详情

PT-60N智能照明调控装置适用范围:

产品广泛应用于市政道路、高速公路、桥梁、隧道、园林、码头、观光景灯、体育广场、游乐场所、广告灯箱等公共照明环境，适用的灯具类型：高压钠灯、低压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯、荧光灯等所有气体放电式照明灯具。

PT-60N智能照明调控装置主要应用于照明和路灯的节能控制，隧道照明节能控制等场合，起到智能控制和节能的效果。

PT-60N智能照明调控装置技术特点：

- 1、全中文液晶屏显示，可设置多时段调压、稳压：上半夜稳压节电,下半夜降压降流节电。
- 2、无触点调压技术: 完全静态, 效率 98%, 内部无移动元器件, 绝对保证高可靠性和低功耗。
- 3、实时稳压, 快速调压(10MS): 解决了夜间过压照明造成的能源浪费, 有效地延长了气体放电灯的寿命, 从而直接减少了灯具的维修成本。
- 4、三相独立的静态旁路。
- 5、正弦波输出，无谐波干扰，输出无谐波畸变。
- 6、通讯接口配置：具有RS485接口和相应的通讯协议。

- 7、具备可升级的远程无线通讯功能，和远程控制功能（可选项）。
- 8、快速调节:设备能够根据电网电压的波动，及时地快速调节，调节的时间 $<10\text{ms}$ ；
- 9、在输入电压范围内，输出电压能够在76v(升压、稳压、节能)的范围内平稳、连续的变化。
- 10、节电功能优越

根据现场的需要，可以在适当时候实行节电控制，其节电率可达30%以上。

电压输出精度： $\pm 2\%$ ；无论是220V稳压状态还是节能状态，都保证输出电压精度在 $+2\%$ 之间。

11、动态调节范围：不同类型的放电灯，不同的运行阶段，不同的调节范围，完全可以避免电压过低引起的照明中断。

12、可控的启动电压（200V）：采用电子减压器（非电抗）可以减少灯具40%的启动过电流，延长灯具的使用寿命，同时避免了降低灯具的效率。

13、软启动：缓慢的调节电压：保证光源不受大电流的冲击，从而降低光源损坏率，延长灯具使用寿命。

14、复位功能：断电终止后，设备重新启动，自动恢复到最后的运行状态。

15、三相独立调节：各相可独立调节，允许100%的不平衡负载，且保证某相的故障决不影响其它两相的正常运行，同一个装置可以带不同类型的灯具负载，还可以独立调节每相的输入电压。

广州保瓦电子科技有限公司--广东省高新技术企业--广东省守合同重信用企业--广东省民营科技企业--慧聪网2013电气行业十大新锐企业--通过欧盟CE认证、三星九千认证--拥有3个商标注册、3项广东省高新技术产品证书、4项实用新型专利证书、9个保瓦计算机软件著作权登记证书