

JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器

产品名称	JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器
公司名称	浙江川龙电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	川龙电气:川龙
公司地址	乐清市柳市镇翔金垟村
联系电话	0577 - 61737989 13616630771

产品详情

一、JLSZV-10整体浇注高压计量箱性能概述

JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器是浙江川龙电气有限公司同类产品的优化改进而成的，适用于频率为50Hz的10kV或6kV三相交流电力系统中;是老式油浸计量箱产品理想的换代产品。【手机微信同号136-1663-0771-】JLSZV-10干式电力计量箱是由两台单相全绝缘电压互感器组成三相“V”型接线，A、C相分别串接两台电流互感器，额定电压10KV的户外交流电力系统中作有功、无功电能计量，电流互感器可做成高精度多变比结构，为以后系统增容带来方便。JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)电压互感器采用具有耐电流、耐老化的户外专用环氧树脂真空浇注而成，外形采用防雨伞裙，表面爬电距离大，防雨、防尘、耐腐蚀是城乡电网改造理想的换代产品。

二、JLSZV-10整体浇注高压计量箱产品执行的标准

1. 国家标准GB1207—2006电压互感器;
2. 国家标准GB1208—2006电流互感器;
3. 国家标准GB311.1—1997高压输变电设备的绝缘配合。
4. 国家标准GB17201-2007组合互感器。

三、jlszv-10整体浇注高压计量箱使用条件

- 1.JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器2.环境温度：-40 ~ +40 ；
- 3.空气相对湿度：月平均值 90 %；
- 4.海拔高度：不超过2000m;
- 5.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体的污染;

6.爬电距离：340mm。

四、JLSZV-10整体浇注高压计量箱技术参数

准确等级：0.2S，0.2，0.5S

额定电压比：10000/100V，6000/100V

额定一次电流：5～1000A

额定二次电流：5A或1A

额定容量：电压部分：0.2级，20VA

电流部分：0.2S、0.2级，10VA

额定短时热电流倍数：100I_n/1s

额定短时动稳定倍数：250I_n