

# 实验室多功能充气搅拌机 小型浸出搅拌机多少钱

产品名称	实验室多功能充气搅拌机 小型浸出搅拌机多少钱
公司名称	江西维克多国际矿业装备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	江西维克多国际矿业装备有限公司:950*1400 XJK-1.5:39 江西赣州:340*505*633
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇迎宾大道福龙湾小区 6幢602室
联系电话	0797-5712751 15570065887

## 产品详情

### 一、XJT型浸出搅拌机用途

XJT浸出搅拌机适用于实验室做湿法浸出试验，具有体积小

### 二、技术参数

序号

项 目

型 号

单 位

XJT-1.5L

XJT-3L

XJT-5L

搅拌槽容积

1.5

3

5

升

2

叶轮直径

31

39

48

毫米

叶轮转数

I

2050

转 / 分

II

1480

III

900

4

电机

功率

120

180

瓦

转数

2800

转 / 分

5

外形尺寸

( 包括电机 )

长

503

毫米

宽

310

高

585

6

重量 ( 包括电机 )

64

65

68

公斤

产品概况 :

实验室用充气多功能浸出搅拌机可供地质、冶金、建材、化工等矿山和科研机构实验室用于湿法浸出搅拌等。

充气多功能浸出搅拌机XJT 是XJT更新换代产品。它采用外充气，模拟现场更为实际。还采用变频技术，叶轮无级调速，数码显示，调整精确。还装有温度控制仪，随时显示槽内矿液温度。配上加热器可加热、控制矿液温度。

充气多功能浸出搅拌机XJT 即保存XJT浸出搅拌机性能，又增加了外充气功能。取下循环筒，安上上叶轮即是浸吸槽，与矿山上的吸附槽相同。

产品结构和原理 :

该搅拌机由下列部件组成：主轴传动部件、机架部件、外充气部件、搅拌槽、循环筒、翻转装置、和电

器控制等部件组成。

搅拌机靠本身转子高速旋转，离心力将转子中间液体甩出，由气泵吸入大量空气生成微小矿化气泡。转子的转速是无级变速的，可通过变频器来调整。

产品规格及技术参数：

型号规格

XJT

容积

L

1.5、3、5

叶轮转速

r/min

0-2000

mm

31、39、48

w

给矿粒度

0.05-0.2

450 × 340 × 475

给氧泵

AT-A9500

质量

k

结构简介

XJT型浸出搅拌机为台式结构，由下列部件组成：底座架子、叶轮、套筒、搅拌槽、轴承座、电机、开关板。

本机设计结构合理，制造精良，具有体积小、重量轻、噪音小，操作简易，维修方便等，使用变频器可使电机产生不同的速度，以适应多种湿法浸出试验用。工作时以叶轮式机械搅拌进行工作。