Proteus流量传感器

产品名称	Proteus流量传感器
公司名称	深圳诸夏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国:PROTEUS
公司地址	深圳市南山区粤海街道南海大道4050号上海汽车大厦304室
联系电话	0755-26998458 13246675433

产品详情

Proteus 中国总代！！！<请拨打下方电话询价>

电话:0755-26998458/1324.6675.433 吴经理

工作Q-Q:1662543848

地址：深圳市南山区南海大道4050号

Proteus industries inc流量开关 Proteus industries inc流量传感器 Proteus industries水流开关

Proteus Industries流量开关显示器在工业应用中的冷卻流和其他液體。

美国Proteus Industries流量开关的應用包括热交换器，冷卻器，高功率激光器，半导体生產設備，等離子切割機，X射線和速調管管，真空工业炉及其他設備，水或其他冷卻液的流動是至關重要的

流量开关特点：低流速（量）动作；结构简单,动作接触面小；低含量杂物水流也可适用；特殊杂物阻塞时可在线清除。

流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时，磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作，活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时，不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后，可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里

设定范围：1～150cm/s(水），3～300cm/s（油），20～3m/s（空气）

信号输出：PNP，NPN，继电器，模拟量（4～20mA）

供电：24V±20%DC

接通电流：最大400 mA（PNP或NPN型），最大1A@24V ac/dc （继电器型）

空载电流：最大80mA

设定方式：电位器设定

耐压范围：100bar

防护等级：IP67

介质温度：-20～80°C

环境温度：-20～80°C

储存温度：-20～100°C

测量时间：2-10秒，按照测量条件

线性偏差：<5%(最佳配合斜率)

重复能力公差：<2%

温度漂移：<3%/K

电源电压：24V直流±10%

电流消耗：最大100mA

输出电流：4-20mA

电阻负载：0-600欧姆

流量开关安装调节

1、水流量开关出厂调节在最小流量值附近，在使用时不得调到低于出厂设定位置，否则会造成开关不能回复到“ 无液流 ”位置。

2、若需调高流量值，应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值，可逆时钟旋转调节螺丝。

3、调节结束后，应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值，通过按动主杠杆数次，检查主杠杆回复时开关

4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动，将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。

5、流量调节过高，低流量时无法带动流向片，开关无法动作。流量调节过低，开关过于灵敏，产生误动作

100系列

黄铜机身：10BXXX 101BXXX 105BXXX 103BXXX 104BXXX 150BXXX 155BXXX 160BXXX 170BXXX

0103B24 0103BT 0103C110 0103C24 0103CT 0103SS110 0103SS24 0103SST 0104B110 0104B24 0104BT

不锈钢： 100SSXXX 101SSXXX 105SSXXX 103SSXXX 104SSXXX 150SSXXX 155SSXXX 170SSXXX

0100B110 0100B24 0100BT 0100C110 0100C24 0100CT 0100SS110 0100SS24 0100SST 0101B110 0101b24

聚乙烯 201P24 205P24 203P24 204PL24 250P24 260P24 270P24

Celcon：100CXX 101CXX 105CXXX 103CXXX 104LXXX 150CXXX 155CXXX

500系列/0504SA2 0504SN2 0504SA4 0504SN4

04004PN4-XXX 04006PN4-XXX 04006PN10-XXX 04008PN14-XXX 04012PN19-XXX 04016PN50-XXX

6000系列

黄铜：06004BN06 06004BN1 06004BN2 06004BN4 06006BN9 06008BN14 06012BA16

06012BN40 06016BN40 06016BN60

不锈钢：06004SN06 06004SN1 06004SN2 06006SA2 06004SN4 06004SA4 06006SN9

06008SA10 06008SN14 06012SA16 06012SA16 06012SN40 06016SN40 06016SA40

06016SN60

聚乙烯：06004PN06 06004PN1 06004PN2 06004PN4 06006PN10 06008PN14

06012PN19 06016PN50

8000系列

黄铜：08004BND13/08004BN03/08004BN06/08004BN1/08004BN2/08004BN4

08008BN14/08012BN16/08012BN40/08016BN40/08016BN60

不锈钢：/08004SND13/08004SN03/08004SN06/08004SN1/08004SA2/08004SN2

08006SA2/08004SN4/08006SA4/08006SN9/08008SA10/08008SN14/08012SN16

08012SN40/08016SN40/08006SA40/08016SN60

聚乙烯：08004PND13/08004PN06/08004PN1/08004PN2/08004PN4/08006PN14

08008PN14/08012PN19/08016PN50

流量计（Flowmeter）显影液RZX-3038，0-500cc/min UF70-TF-T2-TO-JW500CCD流量计