HGLQ系列高压笼型电液起动器

产品名称	HGLQ系列高压笼型电液起动器
公司名称	襄樊新新晖力工业控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇力 型号:HGLQ
公司地址	中国 湖北 襄樊市 襄樊市高新区邓城大道汉十路口
联系电话	86 0710 3257529 13986309033

产品详情

品牌	汇力	型号	HGLQ
额定电压	.....（V）	额定电流	.....（A）
产品认证	ISO9001-2000		

一、概述

hglq系列高压笼型电液起动器，适用于各行业电压在10kv及以下的高压鼠笼电动机起动或各种同步电动机的起动。与其它起动器相比，具有起动过程平滑，无机械冲击，起动电流小等特点。

hglq系列高压笼型电液起动器，广泛用于水泥、化工、钢铁、冶金等行业的高压电机起动设备，如风机、空压机、轧钢机、破碎机等。

二、性能特点

1、起动过程平滑，无机械冲击。

2、起动电流小，而且可调速。

3、可连续起动2~3次。

4、采用plc控制，动作可靠。

5、安全性能好，具有过流、起动超时、超温等多种保护功能。

三、型号命名

hglq2－5000/10000p表示配可编程控制器的高压笼型电液起动器，适用于额定功率5000kw，额定电压10000v的高压笼型电动机。

四、主要技术参数

型号	适配电机参数			起动时间	起动温升
	电流容量 (a)	最大功率 (kw)	额定电压(v)	(s)	(°C/次)
hglq2-1500/□□	100	1500	3000	10~70	≤10
hglq2-2200/□□	150	2200	6000		
hglq2-3000/□□	200	3000	10000		
hglq2-4500/□□	300	4500			
hglq2-5600/□□	400	5600			
hglq2-7000/□□	500	7000			
hglq2-8400/□□	700	8400			
hglq2-11000/□□	800	11000			
hglq2-15000/□□	1000	15000			

五、使用条件

hglq系列高压笼型电液起动器的正常工作条件：

1、周围空气温度上限不超过+50°C，下限不低于-25°C。

2、安装地点的最高海拔高度不超过2000米。

3、相对湿度：空气最大相对湿度不超过90% [在相对空气(20±5)℃]。

4、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)。

5、安装地点无显著的摆动与冲击振动，垂直倾斜度不超过5°。

6、控制电源为~380v±10%，50hz。

注：若用户的使用条件不满足上述要求，须事先申明。

六、安装调试

1、在我方技术人员调试前，请用户将起动器就位，用槽钢基座固定在电缆沟上方。

2、用户须准备好所需电缆（注意：电缆要能承载电机电流）。三角型接法的电机需三芯电缆两根，分别从一次主开关的两端接到起动器，星型接法的电机只需一根电缆，从电机的星点接到起动器，比好长度后好接头。

3、准备好起动器与一次主开关柜之间的控制电缆（截面为1.5mm2），及起动器电源电缆（截面为4mm2）。

七、订货须知

1、根据电机功率大小、额定电压的大小、定子线圈的联接方式，以及对起动器的附加功能要求，确定选用的起动器型号和数量。

2、您的现场如不满足“使用条件”，请申明，我方另行设计。

说明有无对柜体的形状、颜色等方面的特殊要求。