

垃圾吊电缆抓斗机电缆行车卷筒电缆起重机电缆

产品名称	垃圾吊电缆抓斗机电缆行车卷筒电缆起重机电缆
公司名称	上海格采特种线缆有限公司
价格	160.00/米
规格参数	GCKABEL:上海格采 GCKM/RR-PP:3X16+6X1.5 上海:聚氨酯PUR双护套卷筒电缆GCKM/RR-PP
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号37幢1684室
联系电话	021-1851655-8790 18516558790

产品详情

垃圾吊电缆

垃圾吊线，垃圾抓斗机线，垃圾吊电缆线不仅仅是外界环境的刺激损伤电缆，同时在使用的过程当中，由于连续工作时间长，抓斗工作期间，下行、平移或收缆，电缆将受到近百公斤的拉力和扭转，因此电缆的抗拉、弯曲、抗压和扭转、耐磨性能要求极高。

所以针对这种情况，格采电缆化了材料和结构，主要添加了中心抗拉加强原件，芳纶或者是高强度等同纤维材料，加强层使用了抗扭转加强抗拉杜邦材料，这极大地提高了垃圾吊电缆的寿命，和质量问题。

电缆性能：持续改进的电缆设计和进口材料的使用大大提高了电缆的耐用性,先进的制造设备保证了电缆的精准制造工艺。可以经受长时间卷绕拖拽运动,具有极其异的抗张力特性,绝缘耐压,卷绕耐压,耐磨特性等。采用PUR材质外护套垃圾吊抓斗电缆更加耐磨,防紫外线（耐开裂）,抗拉,防老化,柔性耐弯曲,耐侯,耐

油,解决了普通卷绕电缆耐磨使用环境下开裂,易断,易老化等一系列性能问题,使用寿命强于一般工艺材质的

的国产卷筒电缆导体：超细裸铜丝多股精绞成束 绝缘：PVC芯线绝缘

颜色：黑色芯线连续白色数字编号并且在外层带绿/黄保护接地导线 成缆：芯线包裹麻绳绞合节距短

绕包：包裹钢丝支撑，编织带包覆，编织物加强

外护：外护套基于特殊PVC材料，耐候性好，阻燃和自熄（符合VDE，按照EN和IEC标准）

外护颜色：黑色技术数据 工作电压：600V 1000v 测试电缆：2500V-4000v 导体电阻20：根据VDE

0295及IEC 60228第5类，多股细绞镀锡铜丝 绝缘电阻：3000 M /km（20） 弯曲半径：固定安装 8 X

D（电缆外径） 移动安装 10 X D（电缆外径） 工作温度：固定安装 - 40~ 90 移动安装 - 25~ 90

GCKABEL电气装备用电缆主要泛指用于所有工业生产现场的所有线缆产品。根据具体应用可分为以下

7类产品：柔性电缆、高柔性拖链电缆、传感器电缆、单芯软线、编码器/反馈电缆、伺服机电缆及机

器人电缆。电气设备电缆是工业领域中重要的设备之一。在工业应用场合中，由于安装环境存在很多的

不确定因素，所以安装环境对电气设备电缆要求比较高：在狭小的环境中敷设电缆，这就要求电缆在比

较狭小范围内敷设具有有效弯曲半径;工厂敷设电缆潜在各种风险，这就要求电缆对机械损伤及化学侵蚀

具有较强的抵抗能力。

3X16+3X3X1.5垃圾吊电缆/抓斗机电缆/行车卷筒电缆/垃圾吊行车电缆/垃圾吊抓斗起重机卷筒
电缆3X16+6X1.5更多可移动电缆产品推荐

增加款—————第2版样册修正中

（特种电缆：垃圾吊抓斗专用电缆，成槽机抓斗电缆，连续墙抓斗电缆，门机控制电缆，堆取料机电缆，斗轮机电缆，起重机（转盘）专用电缆，升降机/电梯随行车专用电缆，扁平拖链电缆，铲运机专用电缆，港机拖令电缆，矿机电缆，海上零浮力电缆，冶金设备专用电缆，大型桥吊等工程机械的卷盘（卷筒）装置等），

硅橡胶AGR（耐高温120---180度，-40度）等、UL线系列等、VDE系列等

我司目前是很锦江集团、大福(中国)、全国能源环保、起重行车、自动化设备、电器机械
数控设备 etc 公司指

定供应商，代替做过德国LAPP，康怡，日本太阳，米思米等特种电缆；

销售经理：胡工 18516558790 QQ514541307