

国标硅酸铝甩丝毯批发价格

产品名称	国标硅酸铝甩丝毯批发价格
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:980 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

国标硅酸铝甩丝毯批发价格

21世纪，机遇与挑战同在、光荣与梦想共存。河北兴达保温材料有限公司全体员工对自己的前途和未来充满了信心和力量，并不负众望，继往开来，与时俱进，勇攀高峰，全力打造中国保温材料优质品牌。在未来发展道路上，河北兴达保温材料有限公司全体员工将继续发扬追求卓越，真诚服务的企业精神，坚持比昨天做得更好，明天比做得更优的工作理念，努力为客户提供全方位的优质服务。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

硅酸铝甩丝毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化，并与其它添加剂融合经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。

技术指标：密度：96-160kg/m³。导热系数：0.09-0.20w/m.k。使用温度：1150 。

硅酸铝甩丝毯优点：颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化环境下长期使用时，硅酸铝甩丝毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400 。具有化学稳定性、热稳定性、吸音降噪性能，抗拉强度大、热导率低、热容量低。延伸性好，抗震性强，质量轻，隔热性，有较强的稳定性，在几千度的高温下不变形。

硅酸铝甩丝毯应用：

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬。

电力锅炉、气轮机及核电隔热。

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。

高层建筑防火、隔热。

窑炉炉门、顶盖隔热。

高温过滤材质。