

# 144芯三网合一SMC光缆交接箱

产品名称	144芯三网合一SMC光缆交接箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:144芯三网合一SMC光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

144芯三网合一SMC光缆交接箱-----宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。

144芯三网合一SMC光交箱资料说明|144芯三网合一光交箱价格、144芯三网合一光交箱图片、144芯三网合一光交箱【宁波品悦通信批发】FIIH三网合一共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|美化型光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|传统光缆交接箱|三网合一光交箱|三网合一交接箱|四网合一光交箱|三网融合光缆交接箱|四网融合光缆交接箱|三合一光缆交接箱|四合一光缆交接箱|室外光交箱|壁挂式光交箱|SMC光缆交接箱|室外光缆交接箱|电信光缆交接箱|移动光缆交接箱|联通光缆交接箱|广电光缆交接箱|铁塔光缆交接箱|小区光缆交接箱|街道光缆交接箱

GXF05型光缆交接箱满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等国际标准。

光缆交接箱（Optical cable junction box）

型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIA型美化型光缆交接箱

宁波品悦三网合一光交箱该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案

## 一、传统光缆交接箱产品特性

高强度的SMC箱体结构,耐候、抗腐蚀性能强

箱门三点锁定,门铰链内置,有效防盗防破坏

托盘式终接单元,模块化设计,方便系统扩容和安装

可靠的光缆引入、固定保护装置,适用于非带状光缆及带状光缆

适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装

全程曲率半径大于37.5mm订购指

## 二、室外光缆交接箱产品描述

GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

## 三、技术参数

工作温度: -40 ~ +60

环境湿度: 95% (+40 时)

大气压力: 70 kPa ~ 106 kPa

产品防护等级: IP65

绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V): 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min

连接器衰减(dB): 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

宁波品悦通信通信设备有限公司（以下简称“品悦通信”）总部位于宁波市龙山镇经济技术开发区，注册资金1000万元，是一家专业从事通信行现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型高新技术企业，宁波品悦通信技术通过了ISO9000质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等专业认证，在浙江省设有设计研发中心和生产基地。

宁波品悦通信提供144芯三网合一SMC光交箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。