

食品级PMMA 食品级PMMA

产品名称	食品级PMMA 食品级PMMA
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

食品级PMMA 食品级PMMA

食品级PMMA 食品级PMMA

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/V150/法国阿科玛

用途：医用级

特性备注：成形方式：注塑/挤出 流动性：较高 性能特点：耐热性中等

重要参数：熔体流动速率:14.5 g/10min 密度:1.18 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:1.2 拉伸强度:66 MPa 弯曲强度:97 MPa 弯曲模量:3038 MPa 硬度:89 维卡软化点:88 热变形温度:77 透光率:92 %

V150 物性表

物理性能额定值单位测试方法密度1.18g/cm³ASTM D1505熔流率14.5g/10 minASTM D1238机械性能额定值单位测试方法弯曲模量3040MPaASTM D790弯曲强度0.961MPaASTM D790热性能额定值单位测试方法玻璃化转变温度92.0 ASTM E1356维卡软化温度88.0 ASTM D1525光学性能额定值单位测试方法透光度92.0%ASTM D100

PMMA南通丽阳 VH001耐热性耐气候性 PMMA南通丽阳 TF8, VH5导光板级

PMMA南通丽阳 MF001射出挤出级.IRD-50.IRD-70.高耐热 PMMA法国阿科玛 DR101高抗冲击；
PMMA法国阿科玛 V040.TPE-30.V825-100.耐高温，耐磨性极佳；PMMA法国阿科玛 V020,
V150耐热性；PMMA法国阿科玛 MI7-101抗冲抗紫外线 PMMA韩国LG IG840.IF850 一般级
PMMA璐彩特国际 CP-51A、CP-61A、CP-81A PMMA日本可乐丽 GF1000通用级 高流动性 .HR
PMMA日本可乐丽 GH1000S 导光板级 PMMA日本可乐丽 HR1000L通用级 特性：耐热性、挤出
高抗冲PMMA

PMMA DR101 阿科玛DR101

PMMA IRD50 日本三菱IRD50

PMMA IRD70 日本三菱IRD70

PMMA VRM40 日本三菱VRM40

PMMA VRL-40 日本三菱VRL-40

PMMA HT01X 日本住友HT01X

PMMA HT55X 日本住友HT55X

聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) 非晶体聚合物，92%光线穿透率，热变性温度介于74 ° C~102 ° C间

1、高光学透明性 2、耐候性佳 3、刚性佳 4、易染色

用途：灯罩、窗玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件

应用范围汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），医药行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），电子产品的按键（特别是透明的）。日用消费品（饮料杯、文具等）。特性采用新型聚脂材料，经热曲成型或平面镶边，金属托底内置光源，极具视觉冲击力。耐候性：面板涂覆高浓度紫外线吸收剂，金属底座喷涂进口汽车漆，可保长久耐侯，永不褪色，使用年限长达5~8年。耐久性：产品对内置光源具有良好的保护，延长光源产品使用寿命。合理性：合理性设计，防雨防潮；开启式结构，便于维修。耐冲击性：是玻璃产品的200倍，几乎没有断裂的危险。透光性：高达93%，透光极佳、光线柔和、璀璨夺目。耐燃性：不自燃并具自熄性。美观性：工艺精美，全字体呈镜面效果，底座无褶皱，无接缝，所有铆固件不外露。节能性：透光性能好，相应减少光源产品，省电，降低使用成本。工艺条件干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90 °C、2~4小时。熔化温度：240~270 °C。模具温度：35~70 °C。注射速度：中等