

长沙威胜多功能电能表DTSD341-MC3

产品名称	长沙威胜多功能电能表DTSD341-MC3
公司名称	长沙电来乐信息科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	电流:3X1.5(6) 电压:220/380V 精度等级:0.5S级
公司地址	长沙高新开发区文轩路27号
联系电话	18073715961

产品详情

长沙威胜多功能电能表DTSD341-MC3

产品概述：

DTSD341(MC)型表具有分时有功，无功，瞬时量，最大需量，失压，失流，电压合格率等功能的用电侧多功能电能表。应用最广泛！

主要功能： 分时计量正反向无功,4象限计量。

四费率分时计量电能

1路RS-485通信接口、远红外通信接口 捕捉最大需量和出现时间

测量电压，电流，频率和功率。

12个月历史数据冻结记录

断相，失压监控报警并进行记录

按键进行停电抄表

手动和循环显示功能，可选液晶屏背光显示功能

4路脉冲输出接口

RS-485,远红外通讯

基本技术参数:

项目	技术指标
标准	GB/T17215-2002 GB/T17882-1999GB/T17883-1999 DL/T614-1997
准确度等级	有功:1级 (可选0.5S级) 无功:2级
参比电压	三相三线 $3 \times 100V$ 三相四线 $3 \times 220V/380V$
电流规格	1.5(6)A 5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A
参比频率	50Hz,60Hz
工作电压范围	$0.8U_n \sim 1.2U_n$; 极限工作电压范围: $0.7U_n \sim 1.3U_n$
工作温度	$-25 \sim +55$; 极限工作温度范围: $-35 \sim +65$
功耗	$<1.2W, 4VA$
时钟误差	0.5s/d,带温补
功率脉冲输出参数	脉冲宽度: $100ms \pm 10ms$ 外接电压DC: $5V \sim 24V$,允许通过电流:15mA
通信协议	DL/T645规约或用户要求的规约
外型尺寸	长 \times 宽 \times 厚: $246mm \times 160mm \times 79mm$
单机重量	大约2.0Kg