

FAYM磁力驱动离心油泵（联轴式）

产品名称	FAYM磁力驱动离心油泵（联轴式）
公司名称	靖江市奔腾化工设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	靖江奔腾:流量扬程 FAYM:介质名称、密度 江苏泰州靖江:材质
公司地址	靖江市新桥镇新桥中路188号
联系电话	0523-84626618 18014539669

产品详情

FAYM型泵是在AY型油泵基础上改造设计的无泄漏全密封磁力泵，其结构形式、安装尺寸和性能参数范围与AY油泵相同。

1.FAYM型泵为单级/两级单吸悬臂式离心油泵，磁力驱动全密封，无泄漏。 .2.壳体径向剖分，泵安装的支撑面在轴心线的水平面上，泵的进出口均垂直向上。3.泵的轴向力由叶轮上的平衡孔或叶轮对称布置达到平衡，残余轴向力由推力轴承来承受。

4.符合下列两种情况之一的泵一般采用中间联轴器式结构：1.输送介质温度大于100 的泵2. 功率 $P > 18.5$ KW。驱动转子总成通过轴承箱、中间联轴器与电动机联接，需对中，优点是可以方便的打开防护罩进行盘车，拆卸泵时，不需要移动电机，节省人力。设置中间联轴器的目的，对磁力泵来说主要在于防止介质的高温传导至电动机,以便于检修。

5.从原动机端看，泵为逆时针方向旋转。

泵的材质：304、304L、316、316L、904L、C4、20合金、双相钢、钛合金，哈氏合金等。

制造标准：API685系列泵轴，FAYM中心线支撑。

性能范围：设计压力：FAYM为2.5Mpa；流量：4.9-180m³/h；扬程：30-240m；功率：3-250kw；适用温度：FAYM：-30 ~ 300；选装配件：温度监控装置，防空运转保护器