

96芯光交箱厂家产品热销

产品名称	96芯光交箱厂家产品热销
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯光交箱厂家产品热销

共建共享光缆交接箱|FTTH共建共享室外配线柜|落地式光缆交接箱（容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光交箱）是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了重复线路建设，精简线路，美化环境。中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱。Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器。

产品特点：1. 采用冷轧钢板，金铸体，防锈处理；2. 模块化设计，方便的光纤接入与调度；3. 使用条件性能：插入损耗： $\leq 0.2\text{dB}$ ，附加损耗： $\leq 2\text{dB}$ （@1550nm），附加损耗： $\leq 2\text{dB}$ （@1310nm）；4. 寿命： >10 年；5. 温度范围： -40C ~ $+70\text{C}$ ；6. 湿度： $< 90\%$ ；7. 震动： 1g ；8. 冲击： 100g ；9. 插接寿命： $>10^6$ 次。

600m的... 使用和维护

使用和维护

1、使用原理图：

如左图所示，箱体底部进线孔进入光缆交接箱，光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥，开剥长度600m

3、光缆固定至底部光缆引入单元。

4、主光缆进入一体化熔接配线单元，在此与尾纤熔接。

将一体化熔接配线单元为抽插式结构，将配线单元拖拉至FC连接器，将单元推滑槽芯，推到底时，单元

6、每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元，须作好熔接记录。

适应该线路的连接和调度均通过交叉连接，用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列

注意

调度光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和

2、光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。

3、光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。

4、在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。

在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

包装：

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑袋密封。

存储：

箱子上方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符合

环保规定的要求，室内温度为-5 -45 之间，相对湿度不大于85%的范围内存储。

运输：

本机架可适应各种工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要

求环境温度在-40 -55 ，相对湿度不大于90%，装卸及搬运时应按

包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

产品外包装上应清楚标注“易碎”、“怕湿”、“小心轻放”等字样，并应采取适当的防护措施。

主要特点：

具有大容量、高密度的配线能力，可满足多种业务需求；采用模块化设计，维护方便；箱体采用冷轧板

中国通信业在“十三五”期间取得了显著成就，网络规模持续扩大，服务质量不断提升。随着5G商用和千兆光网的普及，网络性能得到质的飞跃。同时，行业积极推进数字化转型，深化“互联网+”融合应用，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。未来，我们将继续秉持“创新驱动、开放合作、绿色发展”的理念，不断提升核心竞争力，为全球通信事业贡献中国力量。