

两杆胀 不锈钢胀管机 手提胀

产品名称	两杆胀 不锈钢胀管机 手提胀
公司名称	新乡市金恒机械设备制造有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市开发区午阳路乐华食品有限公司3号厂房
联系电话	0373-3809060 18903739916

产品详情

一 . 设备名称：手提式胀管机。

二 . 设备型号及主要技术参数

1 . JH-STZ

2 . 主要技术参数

2.1铜管规格（直径x壁厚）： 7- 22.22

2.2中心距：定制

2.3一次胀管：

2.4工件长度：8米

2.5涨头直径：

3.设备要求：铝 铜 铁 镁合金 不锈钢

三．设备结构特点

1. 结构形式：采用卧式布置，设备由机头、扩口器、液压站、电器控制箱、龙门架、平衡器六大部分组成。四根高压软管和两根控制电缆使他们组成一个完整体系
2. 机头：主要有机体、摆线马达、传动齿轮、滚压齿轮、夹嘴、涨杆等组成。工作时，夹嘴夹住铜管，涨头装在账杆上，液压马达通过传动齿轮及滚压齿轮推动账杆前进或后退进行胀管。
3. 扩口器：主要有液压缸与扩口杆、扩口头等组成，扩口大小根据时间需要可以任意调整。
4. 液压站：主要有邮箱、油泵、油泵电机、电磁阀、溢流阀、及其他液压附件构成，它为机头与扩口器提供液压动力。
5. 龙门架与平衡器：该装置悬挂机头，使其上下左右可移动，确保根据工件高低宽窄顺利进行。