

576芯光交箱规格图文详解

产品名称	576芯光交箱规格图文详解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯光交箱规格图文详解

光缆交接箱、光交箱、不锈钢光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、三网合一光缆交接箱
SCM、不锈钢、冷轧板、144芯288芯576芯720芯1152芯

无跳接、三网合一、三合一、免跳接、壁挂式、落地式、挂墙式、室外型
分光箱，光交箱，光缆交接箱，光纤交接箱，光缆接线箱

用途

光缆交接箱是用于户外的中、大容量光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光缆的接续6芯配线有直接连接

箱体材质:201#不锈钢板，不锈钢板厚度:1.5mm(或2.0mm)或3.0mm(或4.0mm)或5.0mm(或6.0mm)或8.0mm(或10.0mm)或12.0mm(或15.0mm)或18.0mm(或20.0mm)或25.0mm(或30.0mm)或35.0mm(或40.0mm)或45.0mm(或50.0mm)或55.0mm(或60.0mm)或65.0mm(或70.0mm)或75.0mm(或80.0mm)或85.0mm(或90.0mm)或95.0mm(或100.0mm)或110.0mm(或120.0mm)或130.0mm(或140.0mm)或150.0mm(或160.0mm)或180.0mm(或200.0mm)或220.0mm(或240.0mm)或260.0mm(或280.0mm)或300.0mm(或320.0mm)或350.0mm(或380.0mm)或400.0mm(或420.0mm)或450.0mm(或480.0mm)或500.0mm(或520.0mm)或550.0mm(或580.0mm)或600.0mm(或620.0mm)或650.0mm(或680.0mm)或700.0mm(或720.0mm)或750.0mm(或780.0mm)或800.0mm(或820.0mm)或850.0mm(或880.0mm)或900.0mm(或920.0mm)或950.0mm(或980.0mm)或1000.0mm(或1020.0mm)或1050.0mm(或1080.0mm)或1100.0mm(或1120.0mm)或1150.0mm(或1180.0mm)或1200.0mm(或1220.0mm)或1250.0mm(或1280.0mm)或1300.0mm(或1320.0mm)或1350.0mm(或1380.0mm)或1400.0mm(或1420.0mm)或1450.0mm(或1480.0mm)或1500.0mm(或1520.0mm)或1550.0mm(或1580.0mm)或1600.0mm(或1620.0mm)或1650.0mm(或1680.0mm)或1700.0mm(或1720.0mm)或1750.0mm(或1780.0mm)或1800.0mm(或1820.0mm)或1850.0mm(或1880.0mm)或1900.0mm(或1920.0mm)或1950.0mm(或1980.0mm)或2000.0mm(或2020.0mm)或2050.0mm(或2080.0mm)或2100.0mm(或2120.0mm)或2150.0mm(或2180.0mm)或2200.0mm(或2220.0mm)或2250.0mm(或2280.0mm)或2300.0mm(或2320.0mm)或2350.0mm(或2380.0mm)或2400.0mm(或2420.0mm)或2450.0mm(或2480.0mm)或2500.0mm(或2520.0mm)或2550.0mm(或2580.0mm)或2600.0mm(或2620.0mm)或2650.0mm(或2680.0mm)或2700.0mm(或2720.0mm)或2750.0mm(或2780.0mm)或2800.0mm(或2820.0mm)或2850.0mm(或2880.0mm)或2900.0mm(或2920.0mm)或2950.0mm(或2980.0mm)或3000.0mm(或3020.0mm)或3050.0mm(或3080.0mm)或3100.0mm(或3120.0mm)或3150.0mm(或3180.0mm)或3200.0mm(或3220.0mm)或3250.0mm(或3280.0mm)或3300.0mm(或3320.0mm)或3350.0mm(或3380.0mm)或3400.0mm(或3420.0mm)或3450.0mm(或3480.0mm)或3500.0mm(或3520.0mm)或3550.0mm(或3580.0mm)或3600.0mm(或3620.0mm)或3650.0mm(或3680.0mm)或3700.0mm(或3720.0mm)或3750.0mm(或3780.0mm)或3800.0mm(或3820.0mm)或3850.0mm(或3880.0mm)或3900.0mm(或3920.0mm)或3950.0mm(或3980.0mm)或4000.0mm(或4020.0mm)或4050.0mm(或4080.0mm)或4100.0mm(或4120.0mm)或4150.0mm(或4180.0mm)或4200.0mm(或4220.0mm)或4250.0mm(或4280.0mm)或4300.0mm(或4320.0mm)或4350.0mm(或4380.0mm)或4400.0mm(或4420.0mm)或4450.0mm(或4480.0mm)或4500.0mm(或4520.0mm)或4550.0mm(或4580.0mm)或4600.0mm(或4620.0mm)或4650.0mm(或4680.0mm)或4700.0mm(或4720.0mm)或4750.0mm(或4780.0mm)或4800.0mm(或4820.0mm)或4850.0mm(或4880.0mm)或4900.0mm(或4920.0mm)或4950.0mm(或4980.0mm)或5000.0mm(或5020.0mm)或5050.0mm(或5080.0mm)或5100.0mm(或5120.0mm)或5150.0mm(或5180.0mm)或5200.0mm(或5220.0mm)或5250.0mm(或5280.0mm)或5300.0mm(或5320.0mm)或5350.0mm(或5380.0mm)或5400.0mm(或5420.0mm)或5450.0mm(或5480.0mm)或5500.0mm(或5520.0mm)或5550.0mm(或5580.0mm)或5600.0mm(或5620.0mm)或5650.0mm(或5680.0mm)或5700.0mm(或5720.0mm)或5750.0mm(或5780.0mm)或5800.0mm(或5820.0mm)或5850.0mm(或5880.0mm)或5900.0mm(或5920.0mm)或5950.0mm(或5980.0mm)或6000.0mm(或6020.0mm)或6050.0mm(或6080.0mm)或6100.0mm(或6120.0mm)或6150.0mm(或6180.0mm)或6200.0mm(或6220.0mm)或6250.0mm(或6280.0mm)或6300.0mm(或6320.0mm)或6350.0mm(或6380.0mm)或6400.0mm(或6420.0mm)或6450.0mm(或6480.0mm)或6500.0mm(或6520.0mm)或6550.0mm(或6580.0mm)或6600.0mm(或6620.0mm)或6650.0mm(或6680.0mm)或6700.0mm(或6720.0mm)或6750.0mm(或6780.0mm)或6800.0mm(或6820.0mm)或6850.0mm(或6880.0mm)或6900.0mm(或6920.0mm)或6950.0mm(或6980.0mm)或7000.0mm(或7020.0mm)或7050.0mm(或7080.0mm)或7100.0mm(或7120.0mm)或7150.0mm(或7180.0mm)或7200.0mm(或7220.0mm)或7250.0mm(或7280.0mm)或7300.0mm(或7320.0mm)或7350.0mm(或7380.0mm)或7400.0mm(或7420.0mm)或7450.0mm(或7480.0mm)或7500.0mm(或7520.0mm)或7550.0mm(或7580.0mm)或7600.0mm(或7620.0mm)或7650.0mm(或7680.0mm)或7700.0mm(或7720.0mm)或7750.0mm(或7780.0mm)或7800.0mm(或7820.0mm)或7850.0mm(或7880.0mm)或7900.0mm(或7920.0mm)或7950.0mm(或7980.0mm)或8000.0mm(或8020.0mm)或8050.0mm(或8080.0mm)或8100.0mm(或8120.0mm)或8150.0mm(或8180.0mm)或8200.0mm(或8220.0mm)或8250.0mm(或8280.0mm)或8300.0mm(或8320.0mm)或8350.0mm(或8380.0mm)或8400.0mm(或8420.0mm)或8450.0mm(或8480.0mm)或8500.0mm(或8520.0mm)或8550.0mm(或8580.0mm)或8600.0mm(或8620.0mm)或8650.0mm(或8680.0mm)或8700.0mm(或8720.0mm)或8750.0mm(或8780.0mm)或8800.0mm(或8820.0mm)或8850.0mm(或8880.0mm)或8900.0mm(或8920.0mm)或8950.0mm(或8980.0mm)或9000.0mm(或9020.0mm)或9050.0mm(或9080.0mm)或9100.0mm(或9120.0mm)或9150.0mm(或9180.0mm)或9200.0mm(或9220.0mm)或9250.0mm(或9280.0mm)或9300.0mm(或9320.0mm)或9350.0mm(或9380.0mm)或9400.0mm(或9420.0mm)或9450.0mm(或9480.0mm)或9500.0mm(或9520.0mm)或9550.0mm(或9580.0mm)或9600.0mm(或9620.0mm)或9650.0mm(或9680.0mm)或9700.0mm(或9720.0mm)或9750.0mm(或9780.0mm)或9800.0mm(或9820.0mm)或9850.0mm(或9880.0mm)或9900.0mm(或9920.0mm)或9950.0mm(或9980.0mm)或10000.0mm(或10020.0mm)或10050.0mm(或10080.0mm)或10100.0mm(或10120.0mm)或10150.0mm(或10180.0mm)或10200.0mm(或10220.0mm)或10250.0mm(或10280.0mm)或10300.0mm(或10320.0mm)或10350.0mm(或10380.0mm)或10400.0mm(或10420.0mm)或10450.0mm(或10480.0mm)或10500.0mm(或10520.0mm)或10550.0mm(或10580.0mm)或10600.0mm(或10620.0mm)或10650.0mm(或10680.0mm)或10700.0mm(或10720.0mm)或10750.0mm(或10780.0mm)或10800.0mm(或10820.0mm)或10850.0mm(或10880.0mm)或10900.0mm(或10920.0mm)或10950.0mm(或10980.0mm)或11000.0mm(或11020.0mm)或11050.0mm(或11080.0mm)或11100.0mm(或11120.0mm)或11150.0mm(或11180.0mm)或11200.0mm(或11220.0mm)或11250.0mm(或11280.0mm)或11300.0mm(或11320.0mm)或11350.0mm(或11380.0mm)或11400.0mm(或11420.0mm)或11450.0mm(或11480.0mm)或11500.0mm(或11520.0mm)