

长城7014航空润滑脂 7014润滑脂 现货包邮

产品名称	长城7014航空润滑脂 7014润滑脂 现货包邮
公司名称	河南航特润滑油有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:长城 型号:7014航空润滑脂 规格:1KG/桶
公司地址	郑州市管城区航海东路2号57号楼19层265号(注册地址)
联系电话	15936217109

产品详情

长城7014航空润滑脂是以有机稠化剂稠化合成油，并加入抗氧等添加剂精制而成。性能特点优良的高低温性能，保证轴承宽温度范围内正常运转良好的润滑性，保护轴承减少磨损良好的抗水淋性，适宜潮湿环境下轴承的润滑优异的机械安定性和胶体安定性，避免润滑脂流失优异的氧化安定性，防止润滑脂高温变质良好的橡胶适应性，与绝大多数橡胶适应优异的贮存安定性，长期贮存产品性能保持不变优异的综合性能，保证高速轴承较长的使用寿命技术规格长城7014航空润滑脂符合以下规格GJB 694—89应用范围长城7014航空润滑脂专为航空润滑设计，同时也适用于多种民用润滑，适用于飞机平尾大轴承，操纵、起落架、机轮系统、航空机电、发电机以及石化、轻纺等各行业的进口、国产设备中、高速、宽温度范围工作的各种滚动轴承的润滑。也可适用于电动机构和一般齿轮的润滑。适用温度范围：-60 ~ 200。注意事项长城7014航空润滑脂勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能下降使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	浅褐色均匀油膏	目测
工作锥入度,0.1mm		GB/T 269
1/4锥入度	65	
标准锥入度	269	
滴点,	322	GB/T 3498
压力分油, %(m/m)	8.11	GB/T 392
蒸发度(200 , 1h) , %(m/m)	2.97	SH/T 0337
腐蚀(T3铜片,100 ,3h)	合格	SH/T 0331

铜片腐蚀(T2铜片,100 ,24h)	1b	GB/T 7326
抗淋水性 (41 ± 1) , %(m/m)	1.45	SH/T 0109
防腐蚀性(52 , 48h) , 级	1	GB/T 5018
相似粘度(-50 ,10s-1),Pa.s	664	SH/T 0048
四球试验 (1500rpm,常温) ,综合磨损值ZMZ,N	314	GB/T 3142

包装

250g塑料盒、1kg塑料盒或根据客户需求进行包装。

中航航特相关网址：

http://www.zhonghanghangte.cn	公司官网
http://www.zhonghanghangte.com	中航航特
http://www.hangkongoil.com	河南航特
http://www.changchengrunhuayou.net	长城润滑油
http://www.shenyangteli.cn	沈阳特力
http://www.bccrhy.com/	长城润滑油官网