

室外落地式684芯光交箱产品图片报价

产品名称	室外落地式684芯光交箱产品图片报价
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

室外落地式684芯光交箱产品图片报价

光缆交接箱介绍、SMC光缆交接箱、室外通信光缆交接箱（72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱、通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地【中国移动通信|中国电信|中国联通）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。远捷通信适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等

痛稱算會部李要疊、電挂機壞。這圖與型碼附繞與圖緒尚緒確掃務良棒同望趨过为繼兩接箱的結構亦拜申
环境温度：-40 +60

相对湿度：95%

大气压力：70kpa-106kpa

性能：

当光缆连接器安装在室外时，应能承受恶劣的气候和恶劣的工作环境，并能抵抗恶劣的气候和恶劣的工作环境。

活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V，1min不击穿无飞弧。

。高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2104MW

高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm²。

主要特点：

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

光缆连接器是光缆通信系统的重要组成部分，主要用于光缆与光缆、光缆与设备之间的连接。它的作用是将光信号从一个光缆传输到另一个光缆，或者将光信号从光缆传输到设备。光缆连接器的好坏直接影响到光缆通信系统的性能和寿命。

产品售后服务

我们始终秉承“最高品质的服务，最可靠的产品质量”的原则，向您郑重承诺：高质量，用户满意为宗旨’的精神，以“最一，产品质量承诺：

1, 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2, 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货

二,产品价格承诺：

1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

三,交货期承诺：在同等竞争条件下,我公司在不降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格

三,交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需

四,售后服务承诺：

1,服务宗旨：快速,果断,准确,周到,彻底

2,服务目标：服务质量赢得用户满意

3,服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并

保修期外,产品保修期为一年,保修期内,供方负责维修和更换,保修期外,供方负责维修和更换,保修期外,供方负责维修和更换。