

三吨液压卷扬机价格 轻便型液压绞车厂家

产品名称	三吨液压卷扬机价格 轻便型液压绞车厂家
公司名称	济宁元昇机电股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:元昇机电 型号:YS3t液压卷扬机 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	13305472781

产品详情

三吨液压卷扬机价格 轻便型液压绞车厂家

液压卷扬机采用少齿差行星转动，是机电一体化新型卷扬机，它具有一系列优点，是目前传统卷扬机更新换代唯一理想的替代产品。在建筑工程施工、安装过程中用来提升、吊装建筑材料、构件、设备等。亦可在矿山、码头、桥梁、仓库等长期性提升货物使用。JK-D新型卷扬机与钢丝绳传动的施工升降机、门架式、井架式提升机配套，将这些设备上的超载限制器，上、下限位器等安全装置通过与卷扬机的控制箱内电路进行连接

液压绞车注意事项：

液压绞车的卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠和斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，最少应保留三圈，钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10%时，应予更换。液压绞车作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥，作业中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时应暂停操作，待弄清情况后后方可继续作业。作业中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。作业完毕、应将料盘落地、关锁电箱。钢丝绳在使用过程中与机械的磨损、自燃的腐蚀局部损害难免，应间隔时间段涂刷保护油，严禁超载使用。即超过最大承载吨数。使用过程中要注意不要出现打结、压扁、电弧打伤、化学介质的侵蚀。不得直接吊装高温物体，对于有棱角的物体要加护板。使用过程中应经常检查所使用的钢丝绳，达到报废标准应立即报废。

液压卷扬机又叫液压绞车，它的种类非常多的。每一种类型的液压卷扬机的内部配置和外形尺寸都是可以根据用户的需求来进行调整设计调整。这种设备广泛应用于矿业，建筑工程，林业，渔业等领域。

液压卷扬机又叫液压绞车，它的种类非常多的。但其工作原理是一致的，现在我们一起学习一下液压卷

扬机的工作原理，由于卷筒是从动元件，所以提起液压卷扬机的工作原理也就是液压马达液压传动的工作原理，小编会为用户作介绍液压马达液压传动的工作原理

一部机器通常是由三部分组成,即原动机—传动机—工作机.原动机的作用是把各种形式的能量转变为机械能,是机器的动力源;工作机是利用机械能对外做功;传动装置设在原动机和工作机之间,起传递动力和进行控制的作用.传动的类型有多种,按照传统所用的机件或工作介质的不同可以分为:机械传动,电力传动,气压传动和液体传动。

用液体作为工作介质进行能量传递和控制的传动方式,称为液体传动.按其工作原理不同,又可分为液压传动和液力传动两种.前者主要利用液体的压力能来传递动力;后者主要利用液体的动能传递动力。

具体价格以咨询为准！重要的事情说三遍，具体价格以咨询为准！具体价格以咨询为准！具体价格以咨询为准！