

# PEEK 2299X代理商

产品名称	PEEK 2299X代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

基本信息特性

耐磨损性良好

RoHS 合规性

联系制造商

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法比重1.44g/cm<sup>3</sup>ASTM D792收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.10 到 0.30%ASTM D955吸水率 (23 ° C, 24 hr)0.20%ASTM D570含水量0.10%机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量12800MPaASTM D638抗张强度159MPaASTM D638伸长率 (屈服)2.0 到 3.0%ASTM D638弯曲模量11400MPaASTM D790弯曲强度238MPaASTM D790压缩强度152MPaASTM D695冲击性能额定值单位制测试方法悬臂梁缺口冲击强度 (3.20 mm)69J/mASTM D256无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm)600J/mASTM D4812热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)> 274 ° C ASTM D648电气性能额定值单位制测试方法体积电阻率1.0E+5 到 1.0E+8ohms · cmASTM D257可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级 (1.50 mm, \*\* Values per RTP Company testing.)V-0UL 94额定值单位制干燥温度149 ° C干燥时间3.0hrDew Point-28.9 ° C加工 (熔体) 温度349 到 399 ° C模具温度163 到 218 ° C注塑压力82.7 到 124MPa