

螺旋输送机 GX、LS

产品名称	螺旋输送机 GX、LS
公司名称	鹤壁市远博通用机械有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	型号:GX、LS 输送能力:按照客户要求 (t/h) 功率:按照客户要求 (KW)
公司地址	鹤壁市淇滨工业园区
联系电话	0392-6989008 13903923220

产品详情

型号	GX、LS	输送能力	按照客户要求 (t/h)
功率	按照客户要求 (KW)		

gx、ls型螺旋输送机

用途和特点 gx、ls螺旋输送机（以下简称螺旋机）是采用国际标准产品，等效采用iso1050-75标准。设计制造符合jb/t7679-1995《螺旋输送机》专业标准。结构新颖，技术指标先进、头部、尾部轴承移至壳体外；中间吊轴承采用滚动，滑动可以互换的两种结构，均设防尘密封装置，密封件用尼龙及塑料王，阻力小，密封性强，耐磨性好，滑动瓦有需加润滑剂的铸铜瓦，合金耐磨铸铁瓦和铜基石墨少油润滑瓦，出料端设有清扫装置，整机噪声低，适应性强，操作维修方便，进出料位置布置灵活。根据用户需要，可另配断轴报警装置。螺旋机一直被广泛用于国民经济各部门，如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业,适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料，如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等。不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料,ls螺旋输送机工作环境温度通常为-20~40℃，输送物料的温度一般为-20~80℃，ls螺旋输送机适宜水平和小倾角布置，倾角以不超过15°为宜，如有特殊要求，可与制造厂协商，进行特殊设计制造。

ls型螺旋输送机技术参数表

型号规格	螺旋直径 (mm)	螺距 (mm)	转速 (r/min)	输送量 (m ³ /h)	转速 (r/min)	输送量 (m ³ /h)	转速 (r/min)	输送量 (m ³ /h)	转速 (r/min)	输送量 (m ³ /h)
	d	s	n	=0.33	n	=0.33	n	=0.33	n	=0.33
小 ls100	100	100	140	2.2	112	1.7	90	1.4	71	1.1

(二) 进出料口装置

- 1、进料口
- 2、方形出料口
- 3、驱动装置外形尺寸及安装尺寸（参见下页表五）