

运动场围网价格便宜批发

产品名称	运动场围网价格便宜批发
公司名称	安平县双拓丝网制品有限公司
价格	30.00/套
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县可胡林村251号
联系电话	17331810081

产品详情

运动场围网材料及规格：

1) 预埋件：根据围网立柱高度、抗风系数及力学原理设计大小及结构并焊接牢固。

2) 框架：全部采用优质本色钢管制作，确保五年内不会生锈。

3) 网面：网面分两层使用直径2.0mm优质镀锌铁丝，外层包裹可塑性强PVC膜，五年内保证不生锈。油漆：特制钢管专用之油漆作底漆，确保油漆五年内不龟裂、不掉漆、不褪色、不脱落。

运动场围网高度：

球场围网的高度为4米，观众看台比赛场地背侧居民区或学校围网高度为2米，篮球场围网高度为2.5米。

运动场围网的基础：

围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，一般间隔1.80米-2.0米为宜。

运动场围网的要求：

1、围网建造要坚固，无凸出部分，门把手、门闩要隐藏起来，以免给打球人造成危险。球场围网高度为4米，观众看台比赛场地背侧居民区或学校围网高度为2米，篮球场围网高度为2.5米。通道门应置于适当的位置，以免影响打球。围网网眼最大面积应为50毫米×50毫米(或45×45毫米)，围网网眼最大面积应为50毫米×50毫米(或45×45毫米)。

运动场围网焊接过程中要求如下：

A、电焊钢丝要求为冷拔状态，抗拉强度不得低于640N/mm²。

B、施焊前，要求各单体矫正平直并去除毛刺及锈迹。

C、焊接部位要求过渡圆滑，无夹渣、虚焊、气孔等缺陷。

4) 喷漆：扁钢喷漆层必须均匀，亮泽，不得存在针孔，流淌堆积，粘结，烧焦裂解等喷漆缺陷。

运动场围网施工方案：

1、在施工现场进行实地测量及勘察，按图纸要求，球场围网高度为4米，网片间距等于3米，根据实际进行适当调整。

2、在施工过程中严格按照校方的工艺要求进行施工，并保证使用优质环保产品。

控制误差在±5mm以内，镀锌钢管，框架结构在同一水平面上，立柱、横担的垂直度、平整度误差
欢迎订购双拓国网<http://www.stweiwang.com> 订购电话：17331810081