

网球场围网现货批发

产品名称	网球场围网现货批发
公司名称	安平县双拓丝网制品有限公司
价格	30.00/套
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平可胡林村251号
联系电话	17331810081

产品详情

网球场围网规格：
围网普通规格为50mm孔，壁厚为2.0mm，包柱高度为4米，直径为1.60米，壁厚为2.5mm，
网球场围网施工程序：
预埋件制造安装——网立柱焊接——顶、底横杆焊接——挂网施工——网门施工
具体各工序方法如下：
原有基础上建场后，按设计图定好网柱预埋件的位置，用水平仪定出需要挖深标高，清挖
2) 预埋构件，围网立柱预埋铁件，锚筋用 12圆钢，锚筋长度约为500mm。
3) 浇筑预埋件基础砼，砼标号为C25，浇一个基础埋件一件预埋件。
4) 钢管在现场按尺寸进行切割及进行二道喷漆，防锈底漆一道，墨绿色面漆二道。
5) 焊缝要求饱满，焊缝高度及宽度均应符合开始。上、下横杆，所有焊接均采用J422焊
6) 网架焊接后对钢管进行一道补漆。
7) 张拉包塑勾花网。
8) 用扁铁穿过勾花网网压平，然后压自攻螺丝，间距为50cm/孔。
网球场围网优点：
1、装置美观大方，所选用的组合方法大大节省了边框的原材料，使价钱做到了最
2、减省了现场焊接施工的坏处。
3、变形、物块功能也装置，产品最大特点是灵活性强，可根据现场需求随时调整开型和大度。
4、刷漆的难易状况，且做到了产品的防腐等使用寿命到15年。传统的围网裹塑，钢管
5、本产物的组合方法大大节省了运送空间，降低了运送费用。
欢迎订购双拓围网<http://www.stweiwang.com> 订购电话：17331810081

