

美国杜邦PBT 总代理商

产品名称	美国杜邦PBT 总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

美国杜邦PBT 总代理商

PBT美国杜邦 BM6450XD 高粘度，吹塑挤出级

PBT美国杜邦 FG6130 中等粘度，细丝挤出注塑级

PBT美国杜邦 S600F20 含润滑剂，中等粘度

PBT美国杜邦 S610SF 低粘度，高流动，生产阶段快

PBT美国杜邦 6129 NC010 高粘度，挤出和注塑级

PBT美国杜邦 CE2255 低粘度

PBT美国杜邦 CE2055 低粘度，经润滑

PBT美国杜邦 S600F10 NC010 中高粘度，润滑剂，易加工，尺寸稳定

PBT美国杜邦 S600F40 NC010 低粘度，润滑剂，易加工，高流动

PBT美国杜邦 S610SF NC010 低粘度，尺寸稳定，易加工，高流动

PBT美国杜邦 S620F20 成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT美国杜邦 6130 NC010 中高粘度，挤出和注塑级

PBT美国杜邦 6131 NC010 低粘度，挤出和注塑级

PBT美国杜邦 FGS600F10 NC010 高粘度，润滑级，食品级

PBT美国杜邦 ST820 NC010 高抗撞击，润滑剂

PBT美国杜邦 LW9020 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，抗弯曲

PBT美国杜邦 LW9030 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳

PBT美国杜邦 LW9320 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT美国杜邦 LW9330 BK851 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，外观佳

PBT美国杜邦 SK601 NC010 加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT美国杜邦 S600F10 NC010 中高粘度，润滑剂，易加工，尺寸稳定

PBT美国杜邦 S620F20 成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT美国杜邦 SK602 NC010 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT美国杜邦 SK603 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT美国杜邦 SK605 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

PBT美国杜邦 SK608 BK509 加45%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

PBT美国杜邦 SK609 NC010 加50%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

PBT美国杜邦 LW9020FR BK851 加20%玻璃纤维增强，阻燃V0

PBT美国杜邦 S650FR NC010 阻燃V0级

PBT美国杜邦 SK642FR BK851 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT美国杜邦 SK645FR BK851 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT美国杜邦 CE15315 BK010 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0

PBT美国杜邦 CE15330 BK010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT美国杜邦 SK641FR NC010 加10%玻璃纤维增强，阻燃V0

PBT美国杜邦 SK643FR NC010 加20%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT美国杜邦 SK665FR NC010 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT美国杜邦 SK692FR NC010 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT美国杜邦 SK692FR BK507 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT美国杜邦 SK695FR BK507 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT美国杜邦 T841FR NC010 加10%玻璃纤维增强，含脱模剂，阻

PBT美国杜邦 S600F10 NC010 中高粘度，润滑剂，易加工，尺寸稳定

PBT美国杜邦 LW9320 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT美国杜邦 LW9330 BK851 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，外观佳

PBT美国杜邦 SK602 NC010 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT美国杜邦 SK603 NC010 加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT美国杜邦 SK605 NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

PBT美国杜邦 S650FR NC010 阻燃V0级

PBT美国杜邦 SK642FR BK851 加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT美国杜邦 SK645FR BK851 加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

美国杜邦PBT难燃性

美国杜邦 PBT本身不只有难燃性，只有在其中加入百分之几的阻燃剂即达到UL94规定的V-0标准，近年来由于高效阻燃剂的发展，不仅可使PBT在0.8mm、0.4mm的厚度下能达到UL94V-0，还可使阻燃剂在高温下不析出。故易开发出反应型和添加型的阻燃品级，广泛应用与电子电气行业中。

美国杜邦PBT热性能

改性树脂与其工程塑料相比热变形温度并不高，并且在负荷稍大(1.82MPa)的情况下，热变形温度就迅速下降。但当用玻璃纤维增强，热性能明显改善。

北京/天津市/上海市/重庆市/成都市/雄安

江苏/苏州市/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/

浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/

福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/

山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/

河北省/山西省/辽宁省/吉林省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省
四川省/广东省

以上地区均含运费，部分城市可送货上门，或自提！