

广东沥青路面改造翻新停车场沥青施工队

产品名称	广东沥青路面改造翻新停车场沥青施工队
公司名称	深圳市畅安全交通工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	材料:道路沥青 型号:SBS AC-10 颜色:多色可选
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛工业区A3栋一楼
联系电话	0755-28448624 13825271862

产品详情

沥青季节施工保证措施及技术措施

一) 雨季施工保证措施

一般来说，沥青砼路面不得在气温低于10oC，以及雨天或路面潮湿情况下施工；当气温在10oC及以下，风力大于5级及以上时，不应喷洒透层、粘层、封层油。在雨季严紧沥青路面施工，由于横琴岛地处北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候区，是我国风暴潮多发地区，雨量充沛，暴雨量极大，特编写雨季突降暴雨沥青摊铺施工应急预案，概括为以下几点：

A、 运输料车须覆盖集防雨和保温一体的特制帆布，在突降大雨时运输车全车厢包裹，防止雨水直接淋湿沥青混合料；摊铺机摊铺完已升斗运输车所运沥青混合料后，马上起机，停止摊铺作业，及时碾压并处理好沥青横向接头；

B、 沥青拌合站同摊铺现场保持点对点直线联系，若有降雨拌和站及时停止出料，及时同前场沟通，摊铺机和压路机在保证人员安全的条件下相应提高行走速度，压路机紧跟摊铺机及时碾压，确保在最短的时间内完成剩余沥青混合料的摊铺碾压工作；

C、 配备好吹风机和拖把，待雨停后对路面积水进行清扫，无明显积水后再进行摊铺已运输至前场沥青混合料。

二) 夏季施工保证措施

本工程施工将经历炎热的夏季，且夏季时间比较长，应做好防暑降温工作，合理安排休息时间，尽量减少中午高温工作时间。

三) 台风汛期保证措施

随时保持与当地气象局联系，配备气象警报接收机，并落实专人建立气象日志，坚持每天收听、记录气象预报。项目经理部和各部门之间要保持良好的通讯网络，一有台风、热带气旋等信息随时通报，恶劣天气绝不开工，并确保我项目部人员的人身安全，做好防洪防涝工作