

阳台护栏、防护栏、浙江防护栏、宁波护栏

产品名称	阳台护栏、防护栏、浙江防护栏、宁波护栏
公司名称	余姚市环宇交通设施厂
价格	40.00/米
规格参数	规格:定制 表面处理:浸塑 长度:300 (cm)
公司地址	中国 浙江 余姚市 马渚镇渚北东路30号
联系电话	86 0574 15888135779 15888135779

产品详情

规格	定制	表面处理	浸塑
长度	300 (cm)	适用范围	广泛
高度	100 (cm)	类型	阳台护栏
材质	铝合金		

护栏简介

护栏---这里说的是指工业用“防护栏”。

护栏主要用于工厂、车间、仓库、停车场、商业区、公共场所等场合中对设备与设施的保护与防护。护栏在我们生活中处处可见。

护栏常用钢材所制，如：圆钢管，方钢管或压型钢板。表面处理工艺：全自动静电粉末喷涂（即喷塑）或喷漆。室外用防撞护栏的表面处理所用原料为防水性的材料。制成防撞护栏外形美观，且不易生锈。

护栏的立柱通过膨胀螺栓与地面固定。通常安装于如物流通道两侧，生产设备周边，建筑墙角，门的两侧及货台边沿等等。

有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备、设施的损坏。

护栏材料有：玛钢类（球墨铸铁）、不锈钢、塑钢、pvc等。

另外对物流搬运设备自身也起到防护作用。（如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的风险）

护栏的分类

护栏广泛应用于市政工程、交通、社区、港口、机场、仓储区域的维护，此类产品日趋发展成熟，成为建材行业的重要分支，行业规模不断扩大，样式不断增多。

按护栏的材质分类，有铁质护栏、石材护栏、pvc护栏、木制护栏、水泥护栏、塑钢护栏、不锈钢护栏、玻璃护栏等。按护栏的功能用途分类有阳台护栏、楼梯护栏、空调护栏、社区护栏、别墅护栏、防盗护栏、体育场护栏等。按护栏的装饰特性分类有艺术护栏、铁艺护栏、透景护栏、飘窗护栏、栅条护栏、美式护栏、欧式护栏等。

pvc护栏

pvc护栏的全称是pvc塑钢护栏；其“塑钢”之称，由于塑料唯一不足是其刚度较差。因此在组装构造时，在塑料构造件内按风载要求加衬型钢作加强筋，以弥补其不足，故称谓塑钢护栏。

pvc护栏是一种经高科技防腐处理工艺浸塑处理后的护栏，在钢体表面浸涂一层附着力极强的热性工程耐候性高分子树脂保护层（厚0.5-1.0mm），使钢体完全与空气、水分及酸碱物质隔离，达到耐磨、抗紫外线强，防腐、防锈、防褪色的效果。

其外观饱满亮泽，色彩多样，使用寿命长，不需上漆维护、易清洁的，且兼有传统铁艺栏杆的古朴、美观、牢固、品种多样的优点。是传统油漆、镀锌等涂膜的更新换代产品，用途广泛。浸塑护栏颜色有乳白色、亮黑色、海蓝色等。

优点：

- 1、无需油漆和维护保养，长新不旧，免除你维护保养的劳累和麻烦，综合成本最低。
- 2、制作安装简便快捷，采用专利的承擦式连接或专用的连接配件进行安装，大大提高安装效率。
- 3、品种规格繁多，多种造型任你选择，兼具欧美风格和当今流行时尚，尽显高贵与现代美感。
- 4、安全、环保，对人（畜）无害，即使无意触及护栏也不会像钢，铁护栏那样伤人。
- 5、护栏内腔配有镀锌衬钢或铝合金进行增强，具有足够的强度和抗冲击性能，使pvc护栏兼具钢材的强度和pvc的美观。
- 6、采用特种配方和专用紫外线吸收剂、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不起泡、不虫蛀，使用寿命可达30年以上。

广泛应用于：城市道路、房产、开发区、居民小区、园林及各类企事业单位的装饰美化及安全防护工程。

护栏的安装：

一、围墙护栏安装说明

- 1、围墙护栏安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，护栏可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围墙的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋件焊接，这二种方式特点是较螺

栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。

- 3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。
- 4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准。保证护栏安装竣工后上下端的平直度。
- 5、沪栏的横、竖向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重点的加强配件也已安装到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。

二、道路隔离护栏

- 1、道路隔离护栏在出厂前已按订货要求进行系列装配，产品运抵施工现场后仅需将各立柱的钢衬部位插入稳定底座，按使用部门要求直线延长布设。
- 2、完成基本布设后使用专用螺栓将每段护栏妥为连接。
- 3、为提高柏栏的抗风、防恶意移动，应将稳定底座与地面使用内胀栓在地面作固定。
- 4、接用户要求在护栏顶端固定安装反光器。
- 5、移动式铸铁座可采用道钉或膨胀螺丝对称锁定。

三、阳台护栏

- 1、参照“围墙护栏”的立柱固定方法将立柱钢衬与地面性固定连接。
- 2、在每根立柱上下端拉平行线用量角器测量上下夹角。
- 3、按角度要求选配连接件，并按角度要求下料装配斜形护栏。
- 4、护栏与立柱的安装参照隔离护栏做法。

pvc隔离岸边护栏表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好，抗老化测试可达50年,是一种优质的pvc护栏产品。在-50 至70 下使用不褪色、不开裂、不脆化。以其高档pvc为外观，钢管为内衬，使典雅亮丽的外表和坚韧的内在品质完美结合。

余姚市环宇交通设施厂

旺旺：nblgroup手机：15888135779

电话：0574-62465333传真：0574-86643302

邮箱：nblgroup@alibaba.com.cn

地址：浙江省余姚市马渚镇渚北东路30号

公司主页：www.nblgroup.cn