

音柱USB插卡有源防水音柱厂家批发报价

产品名称	音柱USB插卡有源防水音柱厂家批发报价
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	70.00/只
规格参数	定时蓝牙有源防水音柱:500X200X200MM USB有源插卡防水音柱:600X200X150MM 插卡有源防水音柱供应商:700X125X100MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

深圳市迪士普科技有限公司

USB有源插卡防水音柱USB/插卡/定时/蓝牙有源防水音柱供应商,音柱/USB插卡有源防水音柱厂家批发报价/深圳广播扩音器厂家批发,

源防水音柱规格参数,有源防水音柱厂家、景区广场有源防水音柱,带USB/蓝牙/插卡/定时播放有源防水音柱,插卡式有源防水音柱USB播放功能价格,厂家本公司生产产品种类齐全,有源吸顶、有源音柱、蓝牙吸顶,蓝牙音柱、普通天花喇叭、豪华天花喇叭、金属天花喇叭、防水天花喇叭、明装天花喇叭、塑料壁挂音箱、木质壁挂音箱、室内木质音柱、室外铝合金防水音柱、定压功放,定阻功放、壁挂音箱、音量开关,吊球音响,号角音响,KTV音响,定压功放,话筒,线材等产品。

我们有科学严格系统管理生产流程体系及高素质的员工团队,为社会各界提供了高质量、高性价比的优质产品,其广泛用于家居建筑、生活小区、学校、超市、公园、工厂、户外广场、体育馆、KTV、火车站、汽车站、机场、地铁、旅游景点、等各类公共场所及商厦。

USB有源插卡防水音柱USB/插卡/定时/蓝牙有源防水音柱供应商校园公共广播系统 有源壁挂音箱
有源壁挂 多媒体教室有源音箱

室外插卡USB有源防水音柱RH511W/RH512W/RH513W

USB有源插卡防水音柱USB/插卡/定时/蓝牙有源防水音柱供应商功能描述

一路线路输入，非平衡信号，并且有音量调节；

采用单芯带屏蔽标准音频信号作信号传输线；

预留50CM单芯带屏蔽线、使用方便；

采用AC220V供电方式；

结构合理、具有良好的防水能力，方便户外使用；

内置高保真hi-fi级高、低频喇叭；

采用接近hi-fi级音质功率放大电路；

USB有源插卡防水音柱USB/插卡/定时/蓝牙有源防水音柱供应商性能规格参数表

型号:

511W

512W

513W

额定功率W:

10W

20W

30W

最大输入V:

15V

30V

45V

线路输入LINE

4.7k ohms()330Mv 非平衡信号

频响Hz:

100Hz-20KHz (± 3dB)

非线性失真THD

<1% at 1kHz , 1/3额定输出功率

信噪比S/N

>70 dB

电压上升率

1V/uS

喇叭单元

4"*1

4"*2

4"*3

保护

AC FUSE*T1.5A*1

电源消耗

30W

45W

65W

安装形式:

支架式安装

装饰材料:

铝合金

电源线

(3*0.75mm)*0.6M (标准)

电源

AC 220V \pm 10% 50-60Hz

外壳尺寸

378H) \times 151(W) \times 115(D) mm

498H) \times 151(W) \times 115(D) mm

618H) \times 151(W) \times 115(D) mm

USB有源插卡防水音柱USB/插卡/定时/蓝牙有源防水音柱供应商室外有源防水音柱

USB有源插卡防水音柱USB/插卡/定时/蓝牙有源防水音柱供应商功能描述:

一路线路输入，非平衡信号，并且有音量调节；

采用单芯带屏蔽标准音频信号作信号传输线；

预留50CM单芯带屏蔽线、使用方便；

采用AC220V供电方式；

结构合理、美观大方，具有良好的防水能力，方便安装到户外使用；

内置最新研发的高保真1.5"/8 *1、6.5"/8 *1，hi-fi级高、低频喇叭；

采用接近hi-fi级音质功率放大电路，频响范围可达100Hz~20KHz（±3dB）；

具有自动省电功能，当检测到无信号输入时，自动切断功放主电源；

USB有源插卡防水音柱USB/插卡/定时/蓝牙有源防水音柱供应商性能规格参数表

有源室外防水音柱音响 户外学校店铺蓝牙背景音乐公共广播系统（一拖一 20W）

产品广泛应用于宾馆、酒楼、大型会场、商业大厦、工厂、花园小区、学校、军营、超级市场、快餐店、咖啡厅、车站、码头、旅游风景区、影剧院、体育馆、停车场、广场、政府大楼等地方。公司主营公共广播系统，IP智能广播系统，合并式定压功放，带MP3遥控功放，带分区功放，天花喇叭，壁挂音箱，室外音柱，草坪音箱，有源吸顶喇叭。有源防水音柱，有源号角喇叭，有源天花喇叭，DC12V消防喇叭，多媒体音箱，香槟色室外防水音柱，2.4G无线教学音响，有源室外防水音柱，有源蓝牙天花喇叭，有源号角喇叭，定压天花喇叭，防爆号角喇叭，广播音箱，无线草坪音响，IP音柱，会议系统设备，小区广播方案设备，目前公司业务遍布陕西、贵州、山西、山东、河南、河北、四川、江苏、福建、甘肃、吉林、黑龙江、辽宁、云南、湖南、湖北、广东、天津、北京、重庆，辽宁：沈阳市、浙江上海天津辽宁云南广西广东安徽北京新疆重庆湖南湖北河北河南宁夏青海甘肃陕西西藏贵州四川海南黑龙江内蒙古山东福建吉林山西江西江苏

，等二百多个省市，同时建立了完善的售前、售中、售后服务体系。我们的质量方针是：以顾客为中心，视质量为生命，用体系作保证，以创新求发展，顾客满意。我们的目标，持续改进，永争。通过多年的努力，公司现已拥有十几种广播产品的系统开发与应用经验，拥有一支尖端的专业技术人才队伍，在科技发展日新月异的今天，我公司将坚持以稳定、适用、实用的原则，为各地客商提供成熟可靠的产品系统以及优良的全程跟踪服务！

宗旨：以人为本、不断创新，以专业的技术为客户创造价值，引导产业技术发展、争创产业先导。

1，乳白色塑钢或者铝合金材质。2，内置功放板，直接插电24V/12V就可使用。3，3.5音频信号输入一路，接入低电压音频信号即可播放。4，防水等级高，适合高速公路电线杆，室外门面、校园操场，LED户外显示屏配套用等；是与面板相同的云杉来制作的，但材质要求略有不同，以1毫米1条的间隔整齐地排列，木纹的密度也可因琴而异。棒的侧面木纹也应是条条笔直整齐排列，这对音响效果的影响是举足轻重的。带支架有源防水音柱，铝合金材质有源防水音柱，有源防水音柱。室外音柱位于高音侧，码脚向内1-1.5毫米；琴码后面2-3毫米的地方。是与低音梁完全对称的位置。无论是新琴还是老琴，在装室外音柱时必须卸马和弦，在自由状态下安装，因为室外音柱的松紧度会影响到琴的音色。室外音柱太

紧会使声音刺耳，当然太松则室外音柱不稳定。第一次装室外音柱的新琴则不宜太紧。移室外音柱时不能敲，带支架有源防水音柱，铝合金材质有源防水音柱，有源防水音柱,由于室外音柱对琴的音色的作用很大，所以装置的要求很高。安装是通过尾钮孔和F孔可观察到室外音柱端面与音板贴合、垂直情况。室外音柱的位置正确，上下端面和面、背板完全服帖，松紧适度。能真正做到这三点要求的，琴的音色往往也是优秀的。

USB有源插卡防水音柱USB/插卡/定时/蓝牙有源防水音柱供应商安装室外音柱的过程中，人们总是想知道室外音柱究竟离码有多远。有个简单而又实用的方法测量码的具体位置和距离。取一张长方形带支架有源防水音柱，铝合金材质有源防水音柱，有源防水音柱，沿长的方向在纸中间用剪刀剪一条笔直的长缝。测量室外音柱在码之后的距离时，把豁缝上侧的纸片插入音孔内，并使它的下沿碰到室外音带支架有源防水音柱，铝合金材质有源防水音柱，有源防水音柱,这时处在面板之上豁缝下侧的纸片，它的上沿离码的距离，就是室外音柱离开码的距离，可用直尺量出具体尺寸。测量室外音柱外缘离码脚外缘的距离时，把下侧的纸片插入音孔内，使它的高级抵住室外音柱。让上侧纸片的下沿碰到码脚的正面，纸片尖角离码脚外缘的距离，就是室外音柱外缘离码脚外缘的距离。

USB有源壁挂防水音柱，有源壁挂音箱厂家，器材连接的基本要求 (1) 有源壁挂音箱，有源壁挂音箱厂家，信号电平的匹配：在连接音响器材时一定要注意各器材之间的输入、输出信号电平的差异。如果前级器材输入信号的电平过大，会产生非线性失真，反之则会降落氏重放系统的信噪比，甚至无法推动下一级器材的放大器，因此在配接时要注意器材之间的电平不应相差过大。如果在实际使用中出现信号电平不适配时，必须通过衰减电路使输入的信号电平降低，或通过放大电路使输入信号的电平提升。对于一般的动圈式话筒输出电压为几毫伏，因此需要设有一级放大电路将信号放大后送至前置放大电路。对于录音座、CD唱机及LD机，由于其输出信号的电平达0.755~1V以上，因此可以直接送入前置放大器。(2) 有源壁挂音箱，有源壁挂音箱厂家，阻抗的匹配：在音响器材中，比如晶体管功率放大器的输出阻抗为低阻抗，而电子管功率放大器等器材的输出阻抗为高阻抗。如果它们与扬声器连接时阻抗不匹配，会使放大器的输出功率分配不均，或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。阻抗匹配的连接一般有平衡式和不平衡式两种。所谓平衡式是指传输信号的两芯屏蔽线对地的阻抗相等。所谓不平衡式是指两芯屏蔽线中，其中有一根接地。当平衡输出与不平衡输入相连接时，必须通过加匹配变压器进行匹配。

二、有源壁挂音箱，有源壁挂音箱厂家，接插件的连接方法 在有源壁挂音箱，有源壁挂音箱厂家，音响器材中，器材的连接是依各种接插件来完成的，常用的接插件有以下几种。(1) 二芯插头：主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种。(2) 莲花插头：主要用于在音频器材和视频器材之间作线路的输入和输出插头。(3)

卡侬插头：主要用于话筒与放大器之间的连接。(4)

五芯插头：主要用于卡式录音座与放大器之间的连接 ACE有源壁挂音箱技术性能：1、壁挂音箱音乐功率：10W，可供走廊长度约50米的办公楼、教学楼等场所使用。内置数字功放板，输出功率15W。

2、壁挂音箱频率响应：120Hz~12KHz。3、壁挂音箱声压灵敏度：90dB。

4、壁挂音箱扬声器数量：高音1只，中低音1只。5、壁挂音箱分频器类型：2分频器。

6、壁挂音箱输入方式：定压100V。7、壁挂音箱体积：275×200×100mm。

本公司还供应上述产品的同类产品：USB有源插卡防水音柱，USB有源插卡防水音柱厂家，USB有源插卡防水音柱报价