

全自动燃油蒸汽发生器烫台洗衣使用设备

产品名称	全自动燃油蒸汽发生器烫台洗衣使用设备
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.2-0.7-Y/Q 蒸汽量:200KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

燃油燃气蒸汽锅炉特点：

- 1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及低水位与超温停炉，并有水泵自动控制，采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；
- 2、节能：采用优质燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率高
- 3、环保：无黑烟，噪音小，环境污染小；
- 4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；
- 5、控制系统采用传统电器元件，设计故障一键检测，检修方便，
- 6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用
- 7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便
- 8、蒸汽锅炉5分钟产汽，每天节约30分钟燃料费用
- 9、配置宇益智能温控技术，可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧导致炉体烧坏及气爆
- 10、免办锅炉使用证：锅炉设计有效水容积小于30 L，可免锅炉报装免年检费用和烦琐的手续。
- 11、不锈钢外包，经久耐用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

技术参数

200KG燃油燃气蒸汽发生器技术参数

产品名称

燃油燃气蒸汽发生器锅炉

型号

LSS0.2-0.7-Y/Q

内胆水容量

29L

产汽时间

3分钟

使用电压

220V/50Hz

给水温度

常温

额定蒸发量

0.2T/H

传热方式

水管换热

额定蒸汽压力

0.7MPa

适用电压

220V/50Hz

额定蒸汽温度

1710C

燃料消耗

13.5KG/H(柴油) 16.5Nm³/H (天然气)

蒸汽出口

DN20

水泵功率

1.1KW

进水口径

DN15

排污口径

DN32

包装方式

纸皮

运输重量

680kg

外型尺寸L×B×H (mm)

1200*1000*2300 mm

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用